


BŘEHOVÁ HRANA



BŘEHOVÁ HRANA



- BETON: C30/37 – XF3
VÝZTUŽ: B 500B
KRYTÍ: min. 100 mm
KOTEVNÍ DÉLKA: 300 mm

Parametry stabilizačních prahů 1 a 2 jsou totožné.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div>MULTIAQUA S.R.O. multi a Qua</div> <div>VEVERKOVA 1343</div> <div>500 02 HRADEC KRÁLOVÉ</div> <div>IČO: 60113111 TEL: +420 498 500 227</div> <div>DIČ: CZ 60113111 FAX: +420 498 500 320</div>	
Ing. Tomáš Klikar	Ing. Tomáš Klikar	Ing. Lubor Dítě		
Kraj: Pardubický	Obec: Krouna (k.ú. Krouna)			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové				
Krounka, Krouna, oprava úpravy ř. km 17,200 – 18,750 Výkres stabilizačních prahů			Stupeň	DPS
			Datum	červenec 2015
			Zakázkové číslo	M15/022
			Formát	A3
			Měřítko:	Číslo přílohy: 1: 50 D.1.01.b.03
Predložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				