

T-PROJEKT			
ING. MILOSLAV TUMA, RIEGROVA 653, 413 01 ROUDNICE N.L.			
INVESTOR :	PROJEKTANT		VYPRACOVAL
	Ing. M.TUMA		Ing. M.TUMA
STAVBA : VD ROUDNICE N.L., NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO JEZ K.U. Roudnice n.l., č.par. 425/1 425/2	Povodí Labě, s.p., Vltá Nejedlého 951, Hradec Králové		
	DRUH DOKUM.		DPS
	POČET FORM.		4 A4
	DATUM		08.2013
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO		-
	Č.KOPIE		Č.PŘÍL.
PŘÍLOHA :		ČÁST	16
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ		D.1.1c	

Ozn.	Popis	Schema	KS	Poznámka
V1	OKNO DŘEVĚNÉ Z EUROPROFILŮ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ BARVA: slonová kost		2	PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘENÍ OTVORU (PROVÁDÍ REALIZAČNÍ FIRMA)
V2	BALKONOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ Z EUROPROFILŮ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ BARVA: slonová kost		1	
V3	BALKONOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ Z EUROPROFILŮ ČÁSTEČNĚ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ BARVA: slonová kost		1	
V4	VSTUPNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ OSAZENÉ DO RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ s požární odolností 15 min. a samozavíracem EI 15/Dp1 C BARVA: slonová kost		1	

Ozn.	Popis	Schema	KS	Poznámka
V5	DVEŘE OCELOVÉ PLNĚ JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ OSAZENÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ BARVA: středně šedá		1	PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘENÍ OTVORU (PROVÁDÍ REALIZAČNÍ FIRMA)
V6	GARÁŽOVÁ VRÁTA OCELOVÁ SEKČNÍ dálkové ovládání na el. pohon POVRCHOVÁ ÚPRAVA silikóně - odstín antracit		3	
V7	VNITŘNÍ DVEŘE DÝHOVANÉ PLNĚ JEDNOKŘÍDLÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ POVRCHOVÁ ÚPRAVA 900/1970 záрубеň tl. 150mm		L P	
V8	SKLOPNÉ SCHODY PRO KONSTRUKČNÍ VÝŠKU max. 3200mm OTVOR 1300/700mm		2 3	
V9	STŘEŠNÍ VÝLEZ 460/610		1	