




KOTEVNÍ KONZOLA 1/1 1 : 5
POHLED ČELNÍ



ŘEZ 1-1



PŮDORYS



KOTEVNÍ KONZOLA K1/1 - 8ks (4ks+4ks zrcadlově)

2x PLOŠINA POL.Z1/2 - 2x4ks (2ks+2ks zrcadlově)

VÝPIS MATERIÁLU 1 ks

POL.	ks	NÁZEV	ROZMĚR (mm)	HMOTNOST		
				kg/m	kg/ks	CELKEM kg
a	1	PLECH TL.20mm UPRAVENO DO OBLOUKU	256x200	40.19	8.04	8.04
b	1	PLECH TL.20mm	200x200	31.40	6.28	6.28
c	1	PLECH TL.20mm	240x247	37.68	8.29	8.29
d	1	TYČ PLOCHÁ \varnothing 20/10	183	1.57	0.29	0.29
d1	1	TYČ PLOCHÁ \varnothing 20/10	247	1.57	0.39	0.39
e	4	CHEMICKÁ KOTVA HIT-RE 500 S KOTEVNÍM ŠROUBEM HIT-V VRT Ø18 HL.240	M16x300			
CELKOVÁ HMOTNOST 1 ks						23.29
CELKOVÁ HMOTNOST 4 ks						93.16
CELKOVÁ HMOTNOST 8 ks						186.32

POZNÁMKY :

- VŠECHNY SVARY \geq A ∇ > 5mm
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚRIT SKUTEČNÉ MÍRY DLE SKUTEČNOSTI !

TŘÍDA PROVEDENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ :

- DLE ČSN EN 1090-2
- ŽIVOTNOST PROTİKOROZNÍ OCHRANY BUDE ODPOVÍDAT KATEGORII H NEBO VH
- STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY DLE ČSN EN ISO 14713-2 : C4 - VYSOKÁ

PROTİKOROZNÍ OCHRANA :

- ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM DLE ISO 1461
- MIN. TLOUŠŤKA POVLAKU 85 μ m !