

Konstrukce vozovky v km 0,000 00 - 0,202 80

Provedena aktualizace na nové ČSN dne 21.7.2011

Nátěr asfaltový dvouvrstvový - N2VA 1,8 kg/m²; ČSN EN 122 71

Penetrační makadam hrubý - PMH; **100 mm**; ČSN 73 6127-2

Štěrkodrt' - ŠD 0-63; **150mm**; ČSN 73 6126-1

Štěrkodrt' - ŠD 0-125; **200mm**; ČSN 73 6126-1

Hutněná pláň **30 MPa**

Krajnice

- mají stejné složení v podkladních nosných vrstvách jako konstrukce vozovky, provedou se spolu se zřízením těchto vrstev. V úrovni obrusných vrstev (PMH) se provede dosyp krajnic štěrkodrtí se zhutněním. Svahy krajnic při napojení na okolní terén budou dosypány a vysvahovány, až k hranici pozemku cesty, jak je zakresleno v příčných řezech, a budou osety travní směsí. Pro tyto konečné úpravy bude použit výkopek z pozemku pro stavby cesty.

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů

-Před zpracováním projektové dokumentace byla provedena pochůzka za účelem průzkumu stávajícího stavu území. Bylo rozhodnuto, že v rámci projektu bude proveden podrobný geologický průzkum.