



Povodí Moravy, s.p.
útvár 203
Dřevařská 11
602 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

PM013742/2016-01106/Bo

VYŘIZUJE

Bc. Ondřej Boháč

+420 602 596 456

bohac@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Bystřice n. P.

22. 4. 2016

Bobrůvka, ř.km 48,130-49,237, k.ú. Radešinská Svratka, oprava toku.

mj. na parc.č. 1381/17, 1381/23, 1381/58, 1381/24, 1381/55, 1381/59, 1381/57 v k.ú. Radešinská Svratka.
(Zvýrazněné parcely jsou parcely státu - vodního toku Bobrůvka (Loučka), s kterými má právo hospodařit
PM, s.p. Brno)

Investor (stavebník): Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11

602 00 Brno

Projektant:

Povodí Moravy, s.p., Závod Dyje, útvár TDS a projekce

Husova 760

675 71 Náměšť nad Oslavou

- **Stanovisko přímého správce vodního toku Bobrůvka (Loučka) ke správnímu řízení -**
(Po doplnění chybějících podkladů)

Předložená projektová dokumentace řeší opravu úpravy toku z roku 1966 na původní stav.

Členění stavby na stavební objekty:

Stavební objekt SO1

Stavební objekt SO2

Stavební objekt SO3

- Stručný popis, projektované kapacity:

Stavební objekt SO1

Ř.km 48,349 ~ ř.km 48,614 administrativní kilometráž toku = km 0,277 – km 0,542 zaměřeni pro opravu toku. Začátek opravy úseku SO1 je 265 m pod silničním mostem v km zaměřeni 0,277 = PF 8A.

V celé délce úseku bude provedena kamenná patka do betonu do vykopené rýhy. Svahy toku budou v délce 50 m km 0,277 – 0,327 opevněny kamennou dlažbou na suchu tl. 0,25 m do štěrkopískového lože tl. 0,20 m na šikmou délku 1,1 m. Na svahu nad dlažbou bude provedeno svahování a osetí travním semenem.

V délce 75 m, km 0,327 – 0,402 je na levém břehu opevnění kamennou dlažbou na suchu tl. 0,25 m do štěrkopískového lože tl. 0,20 m po hranu.

V délce 75 m, km 0,327 – 0,402 je na pravém břehu opevnění kamennou dlažbou na suchu tl. 0,25 m do štěrkopískového lože tl. 0,20 m na šikmou délku 1,1 m. Na svahu nad dlažbou bude provedeno svahování a osetí travním semenem.

V délce 140 m, km 0,402 – 0,542 je opevnění kamennou dlažbou na suchu tl. 0,25 m do štěrkopískového lože tl. 0,20 m na šikmou délku 1,1 m. Na svahu nad dlažbou bude provedeno svahování a osetí travním semenem.