

Povodí Moravy, s.p.  
Závod Dyje – útvar TDS a projekce  
Ing. Zdenka Rothová  
Husova 760

675 71 Náměšť nad Oslavou

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
2.3.2016	PM013742/2016-203/Mi	Ing. Eva Miklíková +420 541 637 311 miklikova@pmo.cz	Brno 29.04.2016

### **Bobrůvka, ř.km 48,130 – 49,237, k.ú. Radešinská Svratka, oprava toku**

(k.ú. Radešinská Svratka; ORP Nové Město na Moravě; kraj Vysočina; HP 4-15-01-082)

#### **Charakteristika akce:**

Dne 7.3.2016 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP+DPS stavby „Bobrůvka, ř.km 48,130 – 49,237, k.ú. Radešinská Svratka, oprava toku“, zpracované 11/2015. Projektantem stavby je Povodí Moravy, s.p., závod Dyje – útvar TDS a projekce, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou. Investorem stavby je Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno.

Předložená projektová dokumentace řeší opravu úpravy toku Bobrůvka (HM 216042) z roku 1966 na původní stav.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

#### **- Stavební objekt SO1**

Ř.km 48,349 - 48,614 administrativní kilometráže toku = km 0,277 – 0,542 zaměření pro opravu toku.

Začátek opravy úseku SO1 je 265 m pod silničním mostem v km zaměření 0,277 = PF8A.

V celé délce úseku bude provedena kamenná patka do betonu do vykopené rýhy. Svahy toku budou v délce 50 m (km 0,277 – 0,327) opevněny kamennou dlažbou na sucho tl. 0,25 m do štěrkopískového lože tl. 0,20 m na šikmou délku 1,1 m. Na svahu nad dlažbou bude provedeno svahování a osetí travním semenem. V délce 75 m (km 0,327 – 0,402) je na LB opevnění kamennou dlažbou na sucho tl. 0,25 m do štěrkopískového lože tl. 0,20 m po hranu. V délce 75 m (km 0,327 – 0,402) je na PB opevnění kamennou dlažbou na sucho tl. 0,25 m do štěrkopískového lože tl. 0,20 m na šikmou délku 1,1 m. Na svahu nad dlažbou bude provedeno svahování a osetí travním semenem. V délce 140 m (km 0,402 – 0,542) je opevnění svahů kamennou dlažbou na sucho tl. 0,25 m do štěrkopískového lože tl. 0,20 m na šikmou délku 1,1 m. Na svahu nad dlažbou bude provedeno svahování a osetí travním semenem. Budou opraveny kamenné schody do betonu s vyspárováním s podkladním betonem.

#### **- Stavební objekt SO2**

Ř.km 48,614 - 48,830 administrativní kilometráž toku = km 0,542 – 0,758 zaměření pro opravu toku.

Začátek opravy úseku SO2 je osa silničního mostu v km zaměření 0,542 = PF15 a konec úseku osa betonové lávky v km zaměření 0,758 = PF20.

V celé délce úseku bude provedena kamenná patka do betonu do vykopené rýhy. Svahy toku budou v celé délce úseku SO2 opevněny kamennou dlažbou do betonu tl. 0,25 m, s podkladním betonem tl. 0,20 m po hranu. Budou opraveny kamenné schody do betonu s vyspárováním s podkladním betonem.

#### **- Stavební objekt SO3**

Ř.km 48,830 - 48,959 administrativní kilometráž toku = km 0,758 – 0,887 zaměření pro opravu toku.

Začátek opravy úseku SO3 je osa betonové lávky v km zaměření 0,758 = PF20 a konec úseku v km zaměření 0,887 = PF 24A = konec dlažby po hranu, schody LB.

V celé délce úseku bude provedena kamenná patka do betonu do vykopené rýhy. Svahy toku budou v délce 117 m (km 0,758 – 0,875) opevněny kamennou dlažbou na sucho tl. 0,25 m do štěrkopískového

lože tl. 0,20 m na šikmou délku 1,0 m. Na svahu nad dlažbou bude provedeno svahování, rozprostření humosní hlíny a osetí travním semenem. V délce 12 m (km 0,875 – 0,887) budou svahy opevněny kamennou dlažbou na sucho tl. 0,25 m do štěrkopískového lože tl. 0,20 m po hranu. Budou opraveny kamenné schody do betonu s vyspárováním s podkladním betonem.

Výusti dešťové kanalizace – majitelé byli požádáni, aby výusti označili, výusti nepoškodit, v případě, že výusti budou ve špatném stavu nebo budou poškozeny, uvažuje se, že budou v rámci stavby opraveny.

**Přímým správcem VVT Bobrůvka (Loučka) IDVT 10100048 je Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Bystřice nad Pernštejnem (K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem).**

Pro VVT Bobrůvka (Loučka) bylo v ř.km 19,080 – 60,000 Krajským úřadem kraje Vysočina stanoveno záplavové území dne 14.2.2008, pod č.j. KUJI 11999/2008 včetně vymezení aktivní zóny.

### **Vyjádření správce povodí a správce VVT Bobrůvka (Loučka) IDVT 10100048**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. k předložené DSP+DPS následující

#### **s t a n o v i s k o :**

- a) z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými plánem oblasti povodí, národním plánem povodí a plánem pro zvládání povodňových rizik.
- b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.  
602 00 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013  
-13-

**Ing. Pavel Bíza**

vedoucí útvaru správy povodí

**Kopie - Provoz Bystřice nad Pernštejnem**

**Připojit - Dokumentace**