



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 088 782
E-mail labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103 914 702 / 0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík: spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

https://zakazky.eagri.cz/profile_di_splay_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
VZD/16/37623

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Kozlová / 739

HRADEC KRÁLOVÉ
27.10.2016

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3

Název veřejné zakázky

**VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí
spodních výpustí v obtokovém tunelu**

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje dodatečné informace.

1)

Dotaz

Zkušební tlaky uzávěrů - těsnostní zkouška a pevnostní zkouška uzávěrů spodních uzávěrů budou dle tlakové třídy PN6 (těsnost 1,1xPN => 6,6bar, pevnost tělesa uzávěru 1,5xPN=> 9 bar)?

Odpověď

Zabudované armatury budou odzkoušeny dle „závazných požadavků“ v souladu s příslušnou ČSN EN 12266 „Zkoušení kovových armatur“. Tato norma specifikuje postupy zkoušek, jejich kritéria včetně určení zkušebních tlaků pro jednotlivé typy armatur a v projektu předepsané minimální tlakové třídy armatur.

2)

Dotaz

Musí být klínové šoupátko, a nebo se může použít šoupátko jiné konstrukce, které ale bude splňovat havarijní zavírání do průtoku? S ohledem na velikost pohonu a nároky na výkon elektromotoru bychom volili manipulace se šoupátkem pod jednostranným tlakem cca do 40m nebo případně dle vypočteného dynamického tlaku?

Odpověď

Projektová dokumentace předepisuje jako vhodný provozní havarijní uzávěr třmenové šoupě DN2000 se stoupajícím vřetenem pro hlavní výpusti, resp. DN800 pro střední výpust. Za odpovídající typ třmenového šoupěte je v PD navržen typ S33.41 DN2000 (klínové šoupě), resp. DN 800. Šoupátka jiné konstrukce neodpovídají požadovaným parametrům. Konkrétnímu typu armatury musí následně odpovídat i sestava pohonu, tj. připojovací rozměry, ovládací momenty a otáčky (doba přestavení).

3)

Dotaz

Dílenské zkoušky uzávěrů budou za účasti objednatele / investora?

Odpověď

Dílenské zkoušky uzávěrů budou probíhat za účasti objednatele.



Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

Dodatečné informace jsou k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

