

## Pořízení kolových traktorů s příslušenstvím

Příloha č. 8 zadávací dokumentace - Technická specifikace předmětu koupě

### Technická specifikace předmětu koupě

Parametr	Požadavek zadavatele
Motor:	přepínaný, vznětový
Palivo:	nafta motorová
Počet válců:	4
Homologovaný výkon:	od 60 kW do 75 kW (dle evropské směrnice č. 2000/25/EC)
Max. točivý moment:	min. 370 Nm (dle evropské směrnice č. 2000/25/EC)
Objem motoru	od 3 400 do 4 300 cm <sup>3</sup>
Filtr pevných částic (DPF)	ano
<b>Převodovka</b>	
Typ	mechanická, min. s 3 <sup>o</sup> automatickým násobičem krouticího momentu, řazené pod zatížením
Synchronizace	plně synchronizovaná
Počet převodových stupňů	min. 24 vpřed a min. 12 vzad
Reverzace pojezdu	elektro-hydraulicky pod zatížením
<b>Vývodový hřídel</b>	
Spojka	mokrý lamelový
Otáčky zadního vývodového hřídele	min. dvě rychlosti s nastavením: 540/1000
<b>Hydraulika</b>	
Typ	mechanicky ovládaná s regulací polohovou, smíšenou a silovou
Tříbodový závěs	kategorie II, s nosností min. 42 kN

## Pořízení kolových traktorů s příslušenstvím

Výkon čerpadla hydrauliky	min. 50 l/min
Vnější hydraulické okruhy	3 (6+1 rychlospojek ISO)
Zadní závěs	modulární systém závěsů s automatickou hubicí, rychloupínací háky zadního tříbodového závěsu
Závěs pro návěsy	nosnost min. 2 000 kg
<b>Kabina</b>	
Střecha	s průhledem
Sedadlo řidiče	pneumaticky odpružené
Sedadlo spolujezdce	standardní s bezpečnostním pásem
Klimatizace	mechanická
Volant	výškově a sklopně nastavitelný
<b>Další parametry</b>	
Hnací systém	4x4
Řízení	hydrostatické
Brzdy provozní	diskové v olejové lázni v přední i zadní nápravě
Brzdy přívěsu	1+2 hadicové
Rychlost	40 km/h
Autorádio	ano
Pneumatiky přední diskové	380/85-R24 (14,9 R24)
Pneumatiky zadní diskové	460/85-R34 (18,4 R34)
<b>Rozměry</b>	
Délka	max. 5 000 mm
Šířka	max. 2 400 mm

## Pořízení kolových traktorů s příslušenstvím

Výška	max. 2 800 mm
<b>Doplňující výbava</b>	
Maják 12 V	sklopný, odnímatelný
Závaží do zadních kol	min. 250 kg
Přední závaží	min. 200 kg
Rychlost servisu a odstranění případných vad - Kladruby nad Labem a středisko Slatiňany	min. 6 hodin, max. 48 hodin od oznámení
Délka záruční doby a zajištění bezplatného záručního servisu	min. 24 měsíců, max. 72 měsíců

### Čelní nakladač

Parametr	Požadavek zadavatele
Nakladač s paralelogramem	ano
Zdvih v oku výložníku	min. 3 400 mm
Nosnost v plném zdvihu	min. 1 300 kg
Nosnost u země	min. 2 000 kg
Tlumič rázů	ano
Rychlospojka hydrauliky	ano
Rám pod traktor	ano
Třetí hydraulická funkce	ano
Rychlost servisu a odstranění případných vad - Kladruby nad Labem a středisko Slatiňany	totožná jako u věci hlavní
Délka záruční doby a zajištění bezplatného záručního servisu	totožná jako u věci hlavní