Obvod stavby bude tvořen korytem vodního toku a manipulačním pruhem pozemku podél jednoho či druhého břehu v šíři cca 3,0 m (přístupy jsou vyznačeny v situaci).

Mezideponie sedimentu (po dobu odvodnění), resp. stavebních hmot bude vždy umístěna podél toku na hraně břehu s vyznačeným přístupem ke korytu.

přístupy ke korytu - stavbě

ZS umístění zařízení staveniště

Inženýrské sítě

- SEK (Sítě elektronické komunikace - CETIN, dráha, ...)
- Vodovod
- Kanalizace
- Plynové potrubí
- Nadzemní vedení EE NN
- Podzemní vedení EE NN
- Nadzemní vedení EE VN
- Podzemní vedení EE VN
- Nadzemní vedení EE VVN
- Podzemní vedení EE VVN

Nadzemní vedení EE VN

Přístup 1

Přístup 2

úsek 1

úsek 2

úsek 3

úsek 4

ZS

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

1:1 000

0 10 20 30 40 50 m

Referenční podklad: ZM 1:10 000, mapa KM

odp.proj.: Ing.M.Dadejík	vypracoval: Ing.M.Dadejík	AW-DAD s.r.o. Liberecká 72, 412 01 Litoměřice IČ: 28715624
ORP: Mladá Boleslav	obec (město): Němčice	
AKCE: Němčický potok, IDVT10179312, Němčice oprava koryta v ř.km 0,000-1,200		formát: A3
		datum: 06/2016
		stupeň: DSJ
		č.zak.: 16/2016
název přílohy: Celková koordinační situace stavby		měřítko: 1:2000
		č.výk./paré: C.2.a