




Projekt:		NZM Dětská gastronomická herna – pohádkové vaření																																																																									
Dodávka a montáž svítidel a příslušenství pro expozici Dětská gastronomická herna – rozšíření původního projektu Mplus																																																																											
		celkem	0,00																																																																								
Poz.	Ks	Popis	czk/ks	czk	krivka svítivosti																																																																						
F2	2	zapuštěné směrovatelné LED svítidlo, oválná distribuce 1:3, 10W, 3000K, stmívatelné 1-100%, barva černá, L80/B10 50.000 h, výpadek LED < 1% po 50.000 h		0,00	<div><table><thead><tr><th>h(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>C0</td></tr><tr><td></td><td></td><td>62°</td></tr><tr><td>1</td><td>2069</td><td>1.20</td></tr><tr><td>2</td><td>517</td><td>2.40</td></tr><tr><td>3</td><td>230</td><td>3.61</td></tr><tr><td>4</td><td>129</td><td>4.81</td></tr><tr><td>5</td><td>83</td><td>6.01</td></tr></tbody></table></div>	h(m)	E(lx)	D(m)			C0			62°	1	2069	1.20	2	517	2.40	3	230	3.61	4	129	4.81	5	83	6.01																																														
h(m)	E(lx)	D(m)																																																																									
		C0																																																																									
		62°																																																																									
1	2069	1.20																																																																									
2	517	2.40																																																																									
3	230	3.61																																																																									
4	129	4.81																																																																									
5	83	6.01																																																																									
P1	1	zavěšené svítidlo historizující design (20. léta 20.st)		0,00																																																																							
P2	1	zavěšené svítidlo historizující design (80. léta 20.st)		0,00																																																																							
R1	3	zapuštěné směrovatelné LED svítidlo, úzká distribuce, 10W, 3000K, stmívatelné 1-100%, barva černá, L80/B10 50.000 h, výpadek LED < 1% po 50.000 h		0,00	<div><table><thead><tr><th>h(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>16°</td></tr><tr><td>1</td><td>7339</td><td>0.28</td></tr><tr><td>2</td><td>1835</td><td>0.56</td></tr><tr><td>3</td><td>815</td><td>0.84</td></tr><tr><td>4</td><td>459</td><td>1.12</td></tr><tr><td>5</td><td>294</td><td>1.41</td></tr></tbody></table></div>	h(m)	E(lx)	D(m)			16°	1	7339	0.28	2	1835	0.56	3	815	0.84	4	459	1.12	5	294	1.41																																																	
h(m)	E(lx)	D(m)																																																																									
		16°																																																																									
1	7339	0.28																																																																									
2	1835	0.56																																																																									
3	815	0.84																																																																									
4	459	1.12																																																																									
5	294	1.41																																																																									
R2	4	zapuštěné směrovatelné LED svítidlo, široká distribuce, 10W, 3000K, stmívatelné 1-100%, barva černá, L80/B10 50.000 h, výpadek LED < 1% po 50.000 h		0,00	<div><table><thead><tr><th>h(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>29°</td></tr><tr><td>1</td><td>2615</td><td>0.52</td></tr><tr><td>2</td><td>654</td><td>1.03</td></tr><tr><td>3</td><td>291</td><td>1.55</td></tr><tr><td>4</td><td>163</td><td>2.07</td></tr><tr><td>5</td><td>105</td><td>2.59</td></tr></tbody></table></div>	h(m)	E(lx)	D(m)			29°	1	2615	0.52	2	654	1.03	3	291	1.55	4	163	2.07	5	105	2.59																																																	
h(m)	E(lx)	D(m)																																																																									
		29°																																																																									
1	2615	0.52																																																																									
2	654	1.03																																																																									
3	291	1.55																																																																									
4	163	2.07																																																																									
5	105	2.59																																																																									
W1	15	zapuštěné směrovatelné LED svítidlo, washlight, 10W, 3000K, stmívatelné 1-100%, barva černá, L80/B10 50.000 h, výpadek LED < 1% po 50.000 h		0,00	<div><table><thead><tr><th>Offset from wall (m)</th><th>0.90</th><th>0.90</th><th>0.90</th><th>0.90</th></tr><tr><th>Luminaire spacing (m)</th><th>1.20</th><th>1.20</th><th>1.20</th><th>1.20</th></tr><tr><td></td><td>below the luminaire</td><td>between the luminaires</td><td>below the luminaire</td><td>between the luminaires</td></tr></thead><tbody><tr><td>0.250</td><td>133</td><td>140</td><td>105</td><td>103</td></tr><tr><td>0.500</td><td>224</td><td>234</td><td>185</td><td>163</td></tr><tr><td>0.750</td><td>257</td><td>295</td><td>212</td><td>196</td></tr><tr><td>1.000</td><td>266</td><td>311</td><td>217</td><td>207</td></tr><tr><td>1.250</td><td>266</td><td>295</td><td>216</td><td>205</td></tr><tr><td>1.500</td><td>252</td><td>275</td><td>201</td><td>196</td></tr><tr><td>1.750</td><td>229</td><td>250</td><td>181</td><td>176</td></tr><tr><td>2.000</td><td>198</td><td>214</td><td>155</td><td>154</td></tr><tr><td>2.250</td><td>168</td><td>178</td><td>127</td><td>132</td></tr><tr><td>2.500</td><td>136</td><td>142</td><td>103</td><td>109</td></tr><tr><td>2.750</td><td>111</td><td>114</td><td>82</td><td>86</td></tr></tbody></table></div>	Offset from wall (m)	0.90	0.90	0.90	0.90	Luminaire spacing (m)	1.20	1.20	1.20	1.20		below the luminaire	between the luminaires	below the luminaire	between the luminaires	0.250	133	140	105	103	0.500	224	234	185	163	0.750	257	295	212	196	1.000	266	311	217	207	1.250	266	295	216	205	1.500	252	275	201	196	1.750	229	250	181	176	2.000	198	214	155	154	2.250	168	178	127	132	2.500	136	142	103	109	2.750	111	114	82	86
Offset from wall (m)	0.90	0.90	0.90	0.90																																																																							
Luminaire spacing (m)	1.20	1.20	1.20	1.20																																																																							
	below the luminaire	between the luminaires	below the luminaire	between the luminaires																																																																							
0.250	133	140	105	103																																																																							
0.500	224	234	185	163																																																																							
0.750	257	295	212	196																																																																							
1.000	266	311	217	207																																																																							
1.250	266	295	216	205																																																																							
1.500	252	275	201	196																																																																							
1.750	229	250	181	176																																																																							
2.000	198	214	155	154																																																																							
2.250	168	178	127	132																																																																							
2.500	136	142	103	109																																																																							
2.750	111	114	82	86																																																																							

D1	6	zapuštěné LED svítidlo, downlight, 8W, 3000K, stmívatelné 1-100%, barva černá, L80/B10 50.000 h, výpadek LED < 1% po 50.000 h		0,00		
	4	výměnná optika, úzká distribuce		0,00		
	5	výměnná optika, oválná distribuce		0,00		
	8	adaptér napájení pro lištový systém		0,00		
Sp1	2	LED pás, max. šíře 20mm, 1,3 m		0,00		
Sp1+	1	driver		0,00		
Sp1+	2	akumulátor		0,00		
Sp2	5	LED pás, 0,5 m		0,00		
Sp2+	5	driver		0,00		
Sp2+	5	diagonální profil		0,00		
		Světelné zkoušky a konečné doladění scénického osvětlení		0.00		
S1 -S3	5	ODPOČET zbylých svítidel z projektu Mplus		minus		
<b>Ceny se rozumí v CZK bez DPH.</b>						
		Název zhotovitele:				
		Datum		Razítko a podpis odpovědné osoby:		