

±0,000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

INVESTOR :	Povodí Labe, státní podnik	Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, Slezské Předměstí
PS ŽAMBERK, REKONSTRUKCE BUDOVY PROVOZNÍHO STŘEDISKA		
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
PROFESE :	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
	STAVEBNÍ OBJEKT : SO 01	
VEDOUcí PROJEKTANT :	ING. ZSOLT KOCSIS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. MARTIN KLÁSEK	
VYPRACOVAL :	ING. MARTIN KLÁSEK	
KONTROLOVAL :	ING. ZSOLT KOCSIS	
NÁZEV VÝKRESU :	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY	
	FIRMA :  PROMED Brno spol. s r.o. ŽITNÁ 19, 621 00 BRNO	
	DATUM : 08/2016	
	ČÍSLO ZAKÁZKY : 15-006	
	MĚŘÍTKO : -	
	PARÉ :	ČÍSLO VÝKRESU : D.1.1.10

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

OZNAČENÍ VÝROBKŮ.
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY JSOU ZNAČENY V PŮDORYSECH ČÍSLEM V KROUŽKU (201 AŽ 299).
V TABULCE JSOU UVEDENY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ VÝROBKY, JEJICH ROZMĚRY A POČTY. SCHÉMATA. PŘÍPADNĚ DETAILS (POKUD JE TO PRO URČENÍ VÝROBKU NUTNÉ) JSOU DOKUMENTOVÁNY V PŘÍLOHÁCH ZA TABULKAMI.

ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.
PRO VŠECHNY ŘEMESLNĚ VYRÁBĚNÉ VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU – DÍLENSKOU DOKUMENTACI. PRO SERIOVĚ VYRÁBĚNÉ VÝROBKY PŘEDLOŽÍ DODAVATEL JEJICH TECHNICKÉ LISTY
VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE INVESTOREM A PROJEKTANTEM.

POHLEDY NA VÝROBKY OSAZENÉ VE FASÁDÁCH JSOU KRESLENY ZE STRANY EXTERIÉRU

PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY NÁSLEDUJÍCÍCH NOREM A PŘEDPISŮ :

- | | |
|--------------------|---|
| ČSN 73 0202 | PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. |
| ČSN 73 3130 | TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. |
| ČSN 73 3440 | SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. |
| ČSN 74 6401 | DŘEVĚNÉ DVEŘE – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. |
| ČSN 73 0540 | TEPELNÁ OCHRANA BUDOV – ČÁST 2 : FUNKČNÍ POŽADAVKY. |
| ČSN 73 0532 | AKUSTIKA – OCHRANA PROTI HLUKU V BUDOVÁCH A POSUZOVÁNÍ AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ – POŽADAVKY. |
| ČSN EN 12207 | OKNA A DVEŘE – PRŮVZDUŠNOST – KLASIFIKACE. |
| ČSN EN 12208 | OKNA A DVEŘE – VODOTĚSNOST – KLASIFIKACE. |
| ČSN EN 12210 | OKNA A DVEŘE ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM – KLASIFIKACE. |
| ČSN EN 1191 | OKNA A DVEŘE ODOLNOST PROTI OPAKOVANÉMU OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ – ZKUŠEBNÍ METODA. |
| ČSN EN 12400 | OKNA A DVEŘE MECHANICKÁ TRVANLIVOST – POŽADAVKY A KLASIFIKACE. |
| ČSN EN 12519 | OKNA A DVEŘE– TERMINOLOGIE. |
| ČSN EN 14351–1 +A1 | OKNA A DVEŘE – NORMA VÝROBKU, FUNKČNÍ VLASTNOSTI – ČÁST 1: OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE BEZ VLASTNOSTÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI A NEBO KOUŘOTĚSNOSTI. |
| TNI 74 6077 | OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE – POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ. |

VŠECHNY POHLEDOVÉ PRVKY A POVRCHY MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM A PODLÉHAJÍ VZORKOVÁNÍ!!!

-

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POZNÁMKA				
			1.NP	2.NP	STŘ	CELKEM
	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE OBYČEJNÉ OTOČNÉ Obečné parametry dveří: Dřevěné interiérové dveře jsou jednokřídlé a dvoukřídlé, falcové, plné, hladké – masivní dřevěný rám – odlehčená DTD – opláštění – vysokotlaký laminát HPL v dekoru světlý buk – zátěžová hrana ABS Zárubeň: ocelová univerzální zárubeň typ "U" pro zděné příčky, nebo ocelová univerzální zárubeň typ "LZ" do SDK příčky s polodrážkou ve standardní úpravě pro dřevěné falcové dveře. Povrchová úprava – nástržik v barvě RAL. S přípravou pro tři závěsy, které jsou standardně součástí dodávky dveří. Šířka zárubně bude vždy na celou tloušťku stěny. Kování: Kování pro dveře s vysokou zátěží, klika/klika nebo klika/koule s kruhovou rozetou, materiál matný nerez. U dvoukřídlých dveří má pasivní křídlo zástrče skryté z čela křídla. Rozety: Kruhová zámková rozeta pro zámek s cylindrickou vložkou nebo pro WC zámek. Materiál – matný nerez. Závěsy: Viditelné závěsy pro falcové dveře do ocelové zárubně s polodrážkou, matný nerez, dveře standardně vybaveny třemi závěsy Zámky: Zámky specifikovány u jednotlivých položek dveří Dveřní těsnění: TPE těsnění pro interiérové falcové dveře. Tento druh těsnění při zavření dveří se nedeformuje mimo drážku v zárubni. Barevnost dle provedení zárubně a dveří (předložit vzorek investorovi a architektovi ke schválení). Dveřní zarážky: U všech dveří, které se otevírají ke stěně a při jejichž otevření by mohlo dojít k poškození omítky bude instalovaná dveřní zarážka. Samozavírač: Všechny dveře kde je požadován samozavírač budou osazeny samozavíračem s nastavitelným omezovačem otevření (matný nerez), a koordinátorem zavírání					
201	700 x 1970 MM – LEVÉ	WC KOMBINACE, KLIKA–KLIKA, ZÁRUBEŇ TYP "U" PRO ZDĚNOU PŘÍČKU TL. 100 MM, VE DVEŘÍCH OSAZENA VĚTRACÍ MŘÍŽKA Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU 300 x 100 MM	4	–	–	4
202	700 x 1970 MM – PRAVÉ	WC KOMBINACE, KLIKA–KLIKA, ZÁRUBEŇ TYP "U" PRO ZDĚNOU PŘÍČKU TL. 100 MM, VE DVEŘÍCH OSAZENA VĚTRACÍ MŘÍŽKA Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU 300 x 100 MM	2	–	–	2
203	NEOBSAZENO	–	–	–	–	–
204	NEOBSAZENO	–	–	–	–	–
205	800 x 1970 MM – LEVÉ	VLOŽKOVÝ ZÁMEK, KLIKA–KLIKA, ZÁRUBEŇ TYP "U" PRO ZDĚNOU PŘÍČKU TL. 250 MM, VE DVEŘÍCH OSAZENA VĚTRACÍ MŘÍŽKA Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU 300 x 100 MM, DVEŘE VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM	2	–	–	2
206	800 x 1970 MM – LEVÉ	VLOŽKOVÝ ZÁMEK, KLIKA–KLIKA, ZÁRUBEŇ TYP "U" PRO ZDĚNOU PŘÍČKU TL. 330 MM	1	–	–	1
207	800 x 1970 MM – LEVÉ	VLOŽKOVÝ ZÁMEK, KLIKA–KLIKA, ZÁRUBEŇ TYP "U" PRO ZDĚNOU PŘÍČKU TL. 150 MM, VE DVEŘÍCH OSAZENA VĚTRACÍ MŘÍŽKA Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU 300 x 100 MM	1	–	–	1
208	800 x 1970 MM – LEVÉ	VLOŽKOVÝ ZÁMEK, KLIKA–KLIKA, ZÁRUBEŇ TYP "U" PRO ZDĚNOU PŘÍČKU TL. 400 MM	1	–	–	1

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POZNÁMKA				
			1.NP	2.NP	STŘ	CELKEM
209	800 x 1970 MM – PRAVÉ	VLOŽKOVÝ ZÁMEK, KLIKA–KLIKA, ZÁRUBEŇ TYP "U" PRO ZDĚNOU PŘÍČKU TL. 230 MM	1	–	–	1
210	NEOBSAZENO	–	–	–	–	–
211	NEOBSAZENO	–	–	–	–	–
212	NEOBSAZENO	–	–	–	–	–
213	NEOBSAZENO	–	–	–	–	–
214	NEOBSAZENO	–	–	–	–	–
215	NEOBSAZENO	–	–	–	–	–
216	NEOBSAZENO	–	–	–	–	–
217	800 x 1970 MM – LEVÉ	VLOŽKOVÝ ZÁMEK, KLIKA–KLIKA, ZÁRUBEŇ TYP "LZ" PRO SDK PŘÍČKU TL. 150 MM, Rw 27 dB	–	1	–	1
218	800 x 1970 MM – PRAVÉ	VLOŽKOVÝ ZÁMEK, KLIKA–KLIKA, ZÁRUBEŇ TYP "LZ" PRO SDK PŘÍČKU TL. 150 MM, Rw 27 dB	–	2	–	2
219	800 x 1970 MM – LEVÉ	VLOŽKOVÝ ZÁMEK, KLIKA–KLIKA, ZÁRUBEŇ TYP "LZ" PRO SDK PŘÍČKU TL. 150 MM, VE DVEŘÍCH OSAZENA VĚTRACÍ MŘÍŽKA Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU 300 x 100 MM	–	1	–	1
220	800 x 1970 MM – PRAVÉ	VLOŽKOVÝ ZÁMEK, KLIKA–KLIKA, ZÁRUBEŇ TYP "LZ" PRO SDK PŘÍČKU TL. 100 MM, VE DVEŘÍCH OSAZENA VĚTRACÍ MŘÍŽKA Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU 300 x 100 MM	–	1	–	1
221	800 x 1970 MM – PRAVÉ	VLOŽKOVÝ ZÁMEK, KLIKA–KLIKA, ZÁRUBEŇ TYP "U" PRO ZDĚNOU PŘÍČKU TL. 250 MM, Rw 27 dB	–	1	–	1

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚŘ	POZNÁMKA				
			1.NP	2.NP	STŘ	CELKEM
	PROTIPOVODŇOVÉ DVEŘE – VODOTĚSNÉ NA VÝŠKU VODNÍHO SLOUPCE 1M KŘÍDLO DVEŘÍ – DVOUSTĚNNÉ, PLOCHÁ POLODRÁŽKA ZE TŘÍ STRAN – TLOUŠŤKA KŘÍDLA DVEŘÍ 62,0 MM – TLOUŠŤKA PLECHU 1,0 MM – VE DVEŘÍCH INTEGROVÁNA TĚSNICÍ HADICE S VENTILEM PRO NAFOUKNUTÍ KOMPRESOREM NEBO PUMPOU ZÁRUBEŇ – ROHOVÁ ZÁRUBEŇ O TLOUŠŤCE 1,5 MM – POZINKOVANÁ S TŘÍSTRANNÝM TĚSNĚNÍM A SPECIÁLNÍM SPODNÍM PROFILEM Z NEREZOVÉ OCELI – 3 NAVAŘENÉ HMOŽDINKOVÉ KOTVY DO ZDIVA NA KAŽDÉ STRANĚ POVRCH KŘÍDLO DVEŘÍ A ZÁRUBEŇ POZINKOVÁNY A OPATŘENY ZÁKLADNÍM NÁTĚREM PODLE RAL 9002 (ŠEDOBÍLÁ) MONTÁŽ POUZE KVALIFIKOVANÝMI MONTÉRY					
222	800 x 1970 MM – PRAVÉ	VLOŽKOVÝ ZÁMEK, KLIKA–KLIKA, SAMOZAVÍRAČ	1	–	–	1
	OKENNÍ PARAPET Z DTD DESKY, POVRCH VYSOKOTLAKÝ HPL TL. 0,6 MM, HRANY ABS 1MM, TL. DESKY 20 MM, PŘESAHA ZA OMÍTNUTÉ ZDIVO 20 MM. LEPENÝ NA NÍZKOEXPANZNÍ PĚNU. BAREVNÉ ŘEŠENÍ PODLÉHÁ VZORKOVÁNÍ ARCHITEKTEM					
223	1480 X 160 MM		3	–	–	3
223A	1430 X 160 MM		4	–	–	4
223B	910 X 160 MM		1	–	–	1
224	1200 X 160 MM		1	–	–	1
225	1000 X 250 MM		–	11	–	11
226	1500 X 250 MM		–	4	–	4
227	KUCHYŇSKÁ LINKA VESTAVĚNÁ DO NÁBYTKOVÉ SESTAVY NEPOHLEDOVÝ KORPUS – LAMINO SV. ŠEDÉ, HRANY ABS, DVÍŘKA A VŠECHNY POHLEDOVÉ PLOCHY KORPUSU SKŘÍŇEK LAMINO V DEKORU BĚLENÉHO DŘEVA, HRANY ABS, MADLO SPODNÍCH DVÍŘEK AL VSAZENÉ DO HRANY, MADLO HORNÍCH DVÍŘEK AL PODSAZENÉ POD HRANU. PRACOVNÍ PLOCHA UMAKART TM. ŠEDÝ, UMAKART PŘETAŽEN PŘES HRANU. OBKLAD NAD PRACOVNÍ DESKOU LAMINO V BARVĚ PRACOVNÍ DESKY. K BOČNÍM STĚNÁM DOLIŠTOVAT POMOCÍ SYSTÉMOVÉ LIŠTY S TĚSNĚNÍM. VE SKŘÍŇKÁCH PŘESTAVITELNÉ POLICE NA KOVOVÉ KOLÍKY, LAMINO SV. ŠEDÉ, HRANY ABS. SPODNÍ SKŘÍŇKY 62KS POLIC, HORNÍ SKŘÍŇKY Á 1KS POLICE. NEREZOVÝ KRUHOVÝ DŘEZ, DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, CHROMOVÁ. OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ PLOCHY INTEGROVANÝMI VESTAVNÝMI HALOGENOVÝMI BODOVKAMI NA 12V, KRUHOVÉHO TVARU, PRŮMĚR CCA 70 MM S MATNÝM STŘÍBRNÝM RÁMEČKEM A PŘEKRYTÉ SKLÍČKEM. VESTAVĚNÉ DO DNA HORNÍCH SKŘÍŇEK, HL. VESTAVBY 14 MM. TRAFO UMÍSTIT DO HORNÍ SKŘÍŇKY, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO OSADIT DO OBKLADU NAD PRACOVNÍ DESKOU. INTEGROVANÁ PLNOVESTAVNÁ CHLADNIČKA POD PRACOVNÍ PLOCHOU. V HORNÍ SKŘÍŇCE BUDE ZA DVÍŘKY UMÍSTĚNA MW TROUBA		–	1	–	1

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

222 POHLED Z CHODBY

