













		INVESTOR: NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM, s. p. o. 533 14 Kladruby nad Labem			
		STAVBA: par.č. 35/1, č. p. 3, 533 14 Kladruby nad Labem			
VYPRACOVAL: Ing.arch. Miroslav Kroulík		OBJEKT: OBNOVA OBJEKTU č. p. 3 OBSAH: SO - 1.1, SO - 2.1, SO - 2.2 TABULKY oken, dveří, mříží, kamenických prvků STAVEBNÍ ČÁST			KOPIE:
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Josef Kučera					
HIP: Ing.arch. Miroslav Kroulík					
DATUM: 09/2016	STUPEŇ: DPS	FORMÁT: A4	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO DOKUMENTACE: 015	ČÍSLO VÝKRESU: 2







Výpis oken

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	PODL. POČET
T01		<ul style="list-style-type: none"> - Okno dvojité otvíravé dřevěné dvoukřídle s dvoukřídly nadsvětlikem otvíravým - Vnitřní okno repase, vnější bude kopii stáv. okna s profily podle vnitřního okna, kování repase - vnější mosazné a závěsy s půlkulovým zakončením, vnitřní neorenesanční a závěsy s kuličkovým zakončením, nátěr ručně v odstínu tmavě hnědé - Zasklení na tmel: vnitřní sklo jednoduché, vnější tepelně izolační dvojsklo s distančním rámečkem v barvě okenního křídla, prosklení hladké průhledné 	1220/2190	1.NP 4
T02		<ul style="list-style-type: none"> - Okno dvojité otvíravé dřevěné dvoukřídle s dvoukřídly nadsvětlikem otvíravým - Vnitřní okno repase, vnější bude kopii stáv. okna s profily podle vnitřního okna, kování repase - vnější mosazné a závěsy s půlkulovým zakončením, vnitřní zástrče a závěsy s kuličkovým zakončením, chybějící doplnit kopiemi, nátěr ručně v odstínu bílé - Zasklení na tmel: vnitřní sklo jednoduché, vnější tepelně izolační dvojsklo s distančním rámečkem v barvě okenního křídla, prosklení hladké průhledné 	1040/1630	1.NP 4
T03		<ul style="list-style-type: none"> - Okno dvojité otvíravé dřevěné dvoukřídle s dvoukřídly nadsvětlikem otvíravým, parapet vnější okenní niky oplechován - Repase včetně kování (mosazné hist. vzoru elegant a závěsy s půlkulovým zakončením), nové oplechování, nátěr ručně v odstínu bílé, vnější strana vnějšího rámu hnědé - Zasklení: sklo jednoduché na tmel, prosklení hladké průhledné 	870/1400	1.NP 1
T11		<ul style="list-style-type: none"> - Okno dvojité otvíravé dřevěné dvoukřídle s dvoukřídly nadsvětlikem otvíravým - Přesná kopie okna T01 - Profily: borovice (modřín), nastavovaná lamela repase kování hist. typu elegant (vč. závěsů s půlkulovým zakončením) z odstraněné části objektu, kování typu neorenesančního (vč. závěsů s kuličkovým zakončením), nátěr ručně tm. hnědý - Zasklení na tmel: vnitřní sklo jednoduché, vnější tepelně izolační dvojsklo s distančním rámečkem v barvě okenního křídla, prosklení hladké průhledné 	1220/2190	1.NP 4
T12		<ul style="list-style-type: none"> - Okno dvojité otvíravé dřevěné dvoukřídle s dvoukřídly nadsvětlikem otvíravým - Přesná kopie okna T02 vyjma kování - Profily: borovice (modřín), nastavovaná lamela, kování mosazné kopie typu neorenesančního (včetně závěsů s kuličkovým zakončením) kování podle vnitřních oken T01, nátěr ručně bílý - Zasklení na tmel: vnitřní sklo jednoduché, vnější tepelně izolační dvojsklo s distančním rámečkem v barvě okenního křídla, prosklení hladké průhledné 	1040/1630	1.NP 2
T13		<ul style="list-style-type: none"> - Okno dvojité otvíravé dřevěné dvoukřídle s dvoukřídly nadsvětlikem otvíravým - Přesná kopie okna T03 včetně kování - Profily: borovice (modřín), nastavovaná lamela, kování mosazné kopie historického typu Elegant (včetně závěsů s půlkulovým zakončením) nátěr ručně bílý, vnější strana vnějšího rámu hnědá - Zasklení na tmel: vnitřní sklo jednoduché, vnější tepelně izolační dvojsklo s distančním rámečkem v barvě okenního křídla, prosklení hladké průhledné oplechování vnějšího parapetu okenní niky 	900/1400	1.NP 2







Výpis oken

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	PODL. POČET
T14		<ul style="list-style-type: none"> - Okno dvojité otvíravé dřevěné jednokřídlé s jednokřídlým nadsvětlíkem otvíravým - Kopie okna T03 včetně kování - zúžená polovina originálu sdružená v jedné okenní nise - Profily: borovice (modřín), nastavovaná lamela, kování mosazné kopie okna T03 (včetně závěsů s půlkulovým zakončením), parapet zvenčí oplech. nátěr ručně bílý, vnější strana vnějšího rámu hnědá - Zasklení na tmel: vnitřní sklo jednoduché, vnější tepelně izolační dvojsklo s distančním rámečkem v barvě okenního křídla, prosklení hladké průhledné 	450/1400	1.NP 2
T15		<ul style="list-style-type: none"> - Okno jednoduché otvíravé dřevěné jednokřídlé s jednoduchým zasklením - Okna byla pořízena při nedávné opravě střechy jako kopie původních prvků - Při provádění obnovy fasády ochránit zakrytím 	450/790	2.NP 2
T16		<ul style="list-style-type: none"> - Okno dvojité otvíravé dřevěné dvoukřídlé s dvoukřídlým nadsvětlíkem otvíravým - Přesná kopie oken uličních průčelí sousedního objektu č.p.2 včetně kování - Profily: borovice (modřín), nastavovaná lamela, kování mosazné kopie typu neorenesančního (včetně závěsů s kuličkovým zakončením) - Zasklení na tmel: vnitřní sklo jednoduché, vnější tepelně izolační dvojsklo s distančním rámečkem v barvě okenního křídla, prosklení hladké průhledné 	1010/1610	1.NP 9
Z1		<ul style="list-style-type: none"> - Okno jednoduché otvíravé dovnitř výklopné jednokřídlé ocelové s nerezovou úpravou, s jednoduchým zasklením drátosklem - Nátěr tmavě hnědý 	810/500	1.PP 2
Z2		<ul style="list-style-type: none"> - Okno jednoduché otvíravé dovnitř výklopné jednokřídlé ocelové s nerezovou úpravou, s jednoduchým zasklením drátosklem - Nátěr tmavě hnědý 	800/300	1.PP 2
Z3		<ul style="list-style-type: none"> - Okno jednoduché otvíravé dovnitř výklopné jednokřídlé ocelové s nerezovou úpravou, s jednoduchým zasklením drátosklem - Nátěr tmavě hnědý 	300/200	1.PP 3





Výpis dveří

Označení	Schema	Popis	Rozměr (mm)	Počet
T04		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře dřevěné jednokřídle s vlakové konstrukce s vnějším železným kováním - Repase včetně kování, kopie případných dožitých prvků (dřevo smrk) - Nátěr kování matně černý, dřevo ošetřit impregnačním nátěrem 	1050/2120	1.NP 1
T05		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře dřevěné jednokřídle s vlakové konstrukce s vnějším železným kováním - Náhrada dřevěných prvků kopií (dřevo smrk), repase kování - Nátěr kování matně černý, dřevo ošetřit impregnačním nátěrem 	1010/1600	1.PP 1
T06		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře dřevěné jednokřídle rámové konstrukce zárubeň dřevěná obložková, dřevěný práh kování - železná dekorativní klika a zapuštěné závěsy s kuličkovým zakončením - Repase včetně kování, nátěr rám tmavě hnědý, na kazetách světle hnědý fládr dle dveří T09 (upřesnit podle průzkumu barevnosti) - Požární odolnost EW 15 DP3-C - na straně půdy oplechovat a osadit samozavírač 	850/1850	1.NP 1 1P
T07		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře dřevěné jednokřídle rámové konstrukce zárubeň dřevěná obložková, dřevěný práh kování - železná dekorativní klika a zapuštěné závěsy s kuličkovým zakončením - Repase včetně kování, degradované části nahradit kopiemi (druh dřeva dle originálu) nátěr rám tmavě hnědý, na kazetách světle hnědý fládr dle dveří T09 (upřesnit podle průzkumu barevnosti) - Požární odolnost EW 15 DP3-C - na straně sklepa osadit samozavírač 	850/1850	1.NP 1 1P
T08		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře dřevěné dvoukřídle rámové konstrukce zárubeň dřevěná obložková, dřevěný práh zapuštěné závěsy s kuličkovým zakončením - Repase včetně kování, kliky kopie mosazného kování historického vzoru elegant, nátěr tmavě hnědý, pouze na kazetách světle hnědý fládr dle dveří T09 - Požární odolnost EW 15 DP3-C - na straně archivu osadit samozavírače na obou křídlech 	1250/2200	1.NP 1 1P
T09		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře dřevěné jednokřídle rámové konstrukce zárubeň dřevěná obložková, dřevěný práh zapuštěné závěsy s kuličkovým zakončením nebo s půlkulovým zakončením - Repase včetně kování, kliky repase mosazného kování z odstraněných částí objektu, nátěr tmavě hnědý, pouze na kazetách světle hnědý fládr dle vnitřní strany dveří do 119 - Dveře do 119 (stávající stav) budou přemístěny do vstupu do 111 (nový stav) 	850/2200	1.NP 2 2L






Výpis dveří

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	PODL. POČET
T10		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře dřevěné jednokřídle rámové konstrukce zárubeň dřevěná obložková, dřevěný práh zapuštěné závěsy s půlkulovým zakončením - Repase, kliky a štítky mosazného kování sejmout pro použití v interiéru, nahradit jednoduchými železnými klikami adekvátně utilitárnímu charakteru kůlny, nátěr tmavě hnědý 	760/2200	1.NP 2 1P 1L
T18		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře dřevěné dvoukřídle rámové konstrukce zárubeň dřevěná obložková, dřevěný práh - Přesná kopie stávajících dveří T08 včetně kování, kopie mosazného kování historického vzoru elegant zapuštěné závěsy s kuličkovým nebo s půlkulovým zakončením, nátěr tmavě hnědý, pouze na kazetách světle hnědý fládr (podle T09) - Materiál: borovice (modřín), masiv nebo nastavovaná lamela, práh dub (buk) - Požární odolnost EW 15 DP3-C - osadit samozavírače na obou křídlech 	1250/2200	1.NP 1 1L
T19		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře dřevěné jednokřídle rámové konstrukce zárubeň dřevěná obložková, dřevěný práh - Přesná kopie stávajících dveří T09 včetně kování, kopie mosazného kování Elegant, zapuštěné závěsy s kuličkovým nebo s půlkulovým zakončením, nátěr tmavě hnědý, pouze na kazetách světle hnědý fládr, podle vnitřní strany T09 - Materiál: borovice (modřín), masiv nebo nastavovaná lamela, práh dub (buk) 	850/2200	1.NP 1 1P
T20		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře dřevěné jednokřídle rámové konstrukce zárubeň dřevěná obložková, dřevěný práh - Kopie stávajících dveří T09 včetně kování - liší se pouze menší výškou, kopie mosazného kování historického vzoru elegant, kopie zapuštěných závěsů s kuličkovým zakončením, nátěr tmavě hnědý, na kazetách světle hnědý fládr - Materiál: borovice (modřín), masiv nebo nastavovaná lamela práh dub (buk) - Vstupy do 102 a 105 požární odolnost EW 15 DP3-C - osadit samozavírače 	850/2000	1.NP 4 4P
T21		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře dřevěné jednokřídle rámové konstrukce zárubeň dřevěná obložková, dřevěný práh částečně prosklené s výsuvným okénkem pokladny pod okénkem dřevěná polička, zvenčí koule - Kopie stávajících dveří T09 včetně kování - liší se menší výškou a okénkem pokladny kopie mosazného kování hist. vzoru elegant, kopie zapuštěné závěsy s kuličkovým zakončením, nátěr tmavě hnědý, na kazetách světle hnědý fládr - Materiál: borovice (modřín), masiv nebo nastavovaná lamela, práh dub (buk) 	850/2000	1.NP 1 1L
T22		<ul style="list-style-type: none"> - Zárubeň dřevěná obložková - Kopie zárubně stávajících dveří T09, bez kování a bez profilu pro osazení křidel, nátěr tmavě hnědý - Slouží jako akcent průchodu vnitřní komunikace přes stávající stěny, nikoliv pro osazení dveří - Materiál: borovice (modřín), masiv nebo nastavovaná lamela 	900/2200	1.NP 2






Výpis dveří

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	PODL. POČET
T23		<ul style="list-style-type: none"> - Zárubeň dřevěná obložková - Kopie zárubně stávajících dveří T09, bez kování a bez profilu pro osazení křidel, nátěr tmavě hnědý - Slouží jako akcent průchodu vnitřní komunikace přes stávající stěny, nikoliv pro osazení dveří - Materiál: borovice (modřín), masiv nebo nastavovaná lamela 	1250/2200	1.NP 1
T24		<ul style="list-style-type: none"> - Zárubeň dřevěná obložková - Kopie zárubně stávajících dveří T09, bez kování a bez profilu pro osazení křidel, nátěr tmavě hnědý - Slouží jako akcent průchodu vnitřní komunikace přes stávající stěny, nikoliv pro osazení dveří - Materiál: borovice (modřín), masiv nebo nastavovaná lamela 	950/2200	1.NP 1
T27		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře dřevěné dvoukřídle rámové konstrukce tzv. lítačky, v horní části prosklené a s proskleným pevným nadsvětlíkem (nasazovacím s obrtlíky), zárubeň dřevěná obložková - Profilace podle stávajících dveří T08, profilace obložek zárubní zdvojená, samozavírací kování v kopii historických vzorů, madla z tvrdého dřeva v mosazných objímkách v designu dle vzoru historizující neorenesance - Nátěr tmavě hnědý, pouze na kazetách světle hnědý fládr (adekvátně T09), prosklené plochy členěné, zasklení jednoduché, prosklení hladké průhledné po obvodu prosklené plochy křidel barevné sklo - Materiál: borovice (modřín), masiv nebo nastavovaná lamela 	1800/2800 (3820)	1.NP 1
T28		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře dřevěné dvoukřídle rámové konstrukce, v horní části prosklené a s proskleným pevným nadsvětlíkem (nasazovacím zajištěným obrtlíky), zárubeň dřevěná obložková - Profilace podle stávajících T08, u zárubní zdvojená, kování v kopii historických vzorů (neorenesance) kliky mosaz a závěsy s kuličkovým zakončením - Nátěr tmavě hnědý, pouze na kazetách světle hnědý fládr (adekvátně vzoru T09), prosklené plochy členěné, zasklení jednoduché, prosklení hladké průhledné po obvodu prosklené plochy křidel barevné sklo - Materiál: borovice (modřín), masiv nebo nastavovaná lamela - Požární odolnost EW 15 DP3-C - osadit samozavírače na obou křídlech 	1800/2800 (3820)	1.NP 1 1P





Výpis dveří

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	PODL. POČET
T29		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře dřevěné jednokřídle rámové konstrukce s pevným proskleným nadsvětlíkem (nasazovacím s obrtlíky), zárubeň dřevěná obložková, práh - Kopie stávajících dveří T09 včetně kování - liší se zateplením křídla a nadsvětlíkem, kopie mosazného kování hist. vzoru elegant, kopie zapuštěných závěsů s kuličkovým zakončením, nátěr tmavě hnědý, na kazetách světle hnědý fládr pouze z vnitřní strany, zvenčí celé křídlo hnědé - Zasklení na tmel: tepelně izolační dvojsklo s distančním rámečkem v barvě okenního křídla, prosklení hladké průhledné - Materiál: borovice (modřín), masiv nebo nastavovaná lamela, práh dub (buk) - Zateplení dveřního křídla dřevěný rám tl.60mm v kazetách výplň PUR tepelná izolace tl. 20mm 	850/2200 (3300)	1.NP 1 1L
D1		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře dřevěné dvoukřídle rámové konstrukce s proskleným pevným nadsvětlíkem (nasazovacím s obrtlíky) prosklení hladké průhledné dveře jsou osazené v kamenném ostění K1 - Náročně zpracovaný detail dřevěných křídel, železné vnější závěsy křížové, železná klika a štítky dekorativního provedení Stávající hodnotný prvek umělecko řemeslných prací bude opraven v režimu restaurování podle schváleného restaurátorského záměru - nadsvětlík bude nahrazen kopií podle dveří D2 	1200/2050 (2500)	1.NP 1
D2		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře dřevěné dvoukřídle rámové konstrukce s proskleným pevným nadsvětlíkem (nasazovacím s obrtlíky) prosklení hladké průhledné dveře jsou osazené v kamenném ostění K2 - Náročně zpracovaný detail dřevěných křídel, železné vnější závěsy křížové, železná klika a štítky dekorativního provedení Stávající hodnotný prvek umělecko řemeslných prací bude opraven v režimu restaurování podle schváleného restaurátorského záměru - degradované části křídel nahradit přesnou kopií 	1200/2050 (2540)	1.NP 1
D11		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře dřevěné dvoukřídle rámové konstrukce s proskleným pevným nadsvětlíkem (nasazovacím s obrtlíky) prosklení hladké průhledné dveře jsou osazené v kamenném ostění K4 - Křídla dveří včetně kování jsou druhotně osazena v odstraňované části objektu (stávající stav t11) - Dřevěná křídla nahradit přesnou kopií, železné kování repasovat, nadsvětlík v kopii nadsvětlíku dveří D2 - Materiál a nátěry podle D1 (prohloubený průzkum při restaurování původního prvku) 	1400/2050 (2500)	1.NP 1
D12		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře dřevěné dvoukřídle rámové konstrukce s proskleným pevným nadsvětlíkem (nasazovacím s obrtlíky) prosklení hladké průhledné dveře jsou osazené v kamenném ostění K7 - Kopie dveří D2 včetně nadsvětlíku a kování liší se pouze rozměry přizpůsobenými rozměrům původního kamenného ostění - Materiál a nátěry podle D1 (prohloubený průzkum při restaurování původního prvku) 	1400/2100 (2830)	1.NP 1





Výpis dveří

	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	PODL. POČET
31		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře celoskleněné jednokřídlé otvíravé se skrytou zárubní a s proskleným nadsvětlíkem - Sklo matné pískované s individuálním provedením vzoru (kupř. logo NHK), kování součástí dodávky 	800/2000 (2600)	1.NP 2 2P
32		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře celoskleněné jednokřídlé otvíravé se skrytou zárubní - Sklo matné pískované s individuálním provedením vzoru (kupř. logo NHK), kování součástí dodávky 	800/2200	1.NP 2 2P
33		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře jednokřídlé plně hladké posuvné se skrytou zárubní, práh - Povrch křídla nátěr materiállově i barevně shodný s navazujícím povrchem sádkartónové příčky, pouzdro a kování součástí dodávky 	900/2000	1.NP 1
34		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře jednokřídlé plně hladké otvíravé se skrytou zárubní, práh - Povrch křídla nátěr materiállově i barevně shodný s navazujícím povrchem sádkartónové příčky kování součástí dodávky 	800/2200	1.NP 1 1L
35		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře jednokřídlé plně hladké otvíravé se skrytou zárubní, práh - Povrch křídla nátěr materiállově i barevně shodný s navazujícím povrchem sádkartónové příčky kování součástí dodávky 	700/2000	1.NP 3 1P 2L





Výpis dveří

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	PODL. POČET
36		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře jednokřídlé plné hladké otvíravé standard křídlo dřevěné s ocelovou zárubní kování standard - Nátěry v barvě bílé kování součástí dodávky 	800/1970	1.NP 1 1P
37		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře jednokřídlé plné hladké otvíravé standard křídlo dřevěné s ocelovou zárubní kování standard - Nátěry v barvě bílé kování součástí dodávky 	700/1970	1.NP 2 2L
38		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře jednokřídlé plné hladké otvíravé standard křídlo dřevěné s ocelovou zárubní kování standard - Nátěry v barvě bílé kování součástí dodávky 	600/1970	1.NP 2P 5L
39		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře jednokřídlé plné ocelové protipožární křídlo dřevěné s ocelovou zárubní, práh dveře včetně kování a nátěru standard - Požární odolnost EW 30 DP3-C - osadit samozavírač 	800/1970	2.NP 1 1P





Výpis kamenických prvků

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	PODL. POČET
K1		<ul style="list-style-type: none"> - Dveře dřevěné dvoukřídlé rámové konstrukce s proskleným pevným nadsvětlíkem (nasazovacím s obrtlíky) prosklení hladké průhledné dveře jsou osazené v kamenném ostění K4 - Křídla dveří včetně kování jsou druhotně osazena v odstraňované části objektu (stávající stav t11) - Dřevěná křídla nahradit přesnou kopií, železné kování repasovat, nadsvětlík v kopii nadsvětlíku dveří D2 - Materiál a nátěry podle D1 (prohloubený průzkum při restaurování původního prvku) 	1720/2900 schod 360/160/2460	1.NP 1
K2		<ul style="list-style-type: none"> - Kamenné ostění v němž jsou osazeny dveře dvorního vstupu D2, jemnozrný pískovec - Vnější strana jednoduše profilovaná, na vnitřní straně železné panty a profilace pro osazení dveří ostění je opatřeno bílým vápenným nátěrem - Repase, očištění, odstranění vrstev starých nátěrů, konsolidace ogranokřemičitým roztokem oprava narušených míst jemným štukem, bílý vápenný nátěr shodný s ostatními architektonickými prvky průčelí 	1700/2970	1.NP 1
K3		<ul style="list-style-type: none"> - Kamenné ostění bývalé otopné niky, pískovec - Vnější strana jednoduše profilovaná, levá stojka zakryta pilířem klenebního pasu na povrchu ostění souvrství vápenných nátěrů - Repase, odstranění vrstev starých nátěrů, očištění, konsolidace ogranokřemičitým roztokem ponechat s prezentací kamenného povrchu včetně drobných defektů eventuální větší poškození vyspravit minerálním tmelem barevně sjednoceným s materiálem jemnozrného pískovce 	1140/1490	1.NP 1
K4		<ul style="list-style-type: none"> - Profilované kamenné ostění v němž budou osazeny dveře bočního vstupu D11, jemnozrný pískovec - Vnější strana profilovaná, vnitřní strana zakryta druhotnou přízdívkou, kamenný práh skryt pod druhotně navýšenou podlahou ostění je opatřeno bílým vápenným nátěrem - Stávající hodnotný prvek umělecko řemeslných prací bude opraven v režimu restaurování podle schváleného restaurátorského záměru - Kamenný práh podle zjištěného stavu opravit nebo nahradit kopií Pokud pod přízdívkou nebudou osazené železné závěsy, doplnit kopií závěsy a nadpraží dveří osadit do zádlabů na rubu 	2770/1950	1.NP 1





Výpis kamenických prvků

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	PODL. POČET
K5		<ul style="list-style-type: none"> - Kamenné ostění v němž jsou osazeny dveře exteriérového vstupu T04, včetně schodů, jemnozrnny pískovec, schody betonové - Profilace pouze pro osazení dveří ostění je opatřeno vápenným nátěrem - Repase, očištění, odstranění vrstev starých nátěrů, konsolidace ogranokřemičitým roztokem oprava narušených míst jemným štukem, bílý vápenný nátěr shodný s ostatními architektonickými prvky průčelí - Opatřované betonové schody nahradit stupni z jemnozrnnyho pískovce bez profilace 	1450/2500 schody 2x 370/190/1450	1.NP 1
K6		<ul style="list-style-type: none"> - Kamenné ostění v němž jsou osazeny dveře exteriérového vstupu T05, jemnozrnny pískovec - Profilace pouze pro osazení dveří ostění je opatřeno vápenným nátěrem - Repase, očištění, odstranění vrstev starých nátěrů, konsolidace ogranokřemičitým roztokem oprava narušených míst jemným štukem, bílý vápenný nátěr shodný s ostatními architektonickými prvky průčelí 	1410/1800	1.PP 1
K7		<ul style="list-style-type: none"> - Profilované kamenné ostění v němž budou osazeny dveře zadního vstupu D12 (dnes kryté přístavbou) - Vnější strana profilovaná, na vnitřní straně železné panty a profilace pro osazení dveří dlab pro osazení dveřního nadpraží kamenný práh na povrchu krytý teracem ostění je opatřeno interiérovým nátěrem - Stávající hodnotný prvek umělecko řemeslných prací bude po odstranění mladší přístavby opraven v režimu restaurování podle schváleného restaurátorského záměru - Kamenný práh zbavit vrstvy teraca, poškozená místa doplnit minerálním tmelem v případě rozsáhlejšího poškození nahradit kopií 	1920/3090	1.NP 1
K8		<ul style="list-style-type: none"> - Kamenný reliéf z jemnozrnnyho pískovce - Stávající hodnotný prvek umělecko řemeslných prací bude opraven v režimu restaurování podle schváleného restaurátorského záměru 	1410/1800	1.NP 1


Výpis kovářských prvků

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	PODL. POČET
M1		<ul style="list-style-type: none"> - Železná mříž nýtovaná pevná, kovářská práce osazení v meziokenním prostoru oken T01 - Svislé pruty čtvercový průřez 15x15mm, vodorovné příčle 2x obdélný průřez 35x5mm, oka 230x150mm - Kotvení do ostění okenního otvoru pevné přesahujícími ocelovými trny (boční strany) a svařenými skrytými rámy (horní a dolní strany) - Nátěr matně černé barvy 	1220/2190	1.NP 4
M2		<ul style="list-style-type: none"> - Železná mříž nýtovaná pevná, kovářská práce osazení v meziokenním prostoru některých oken T02, T12, T16 - podle požadavků provozní náplně - Svislé pruty čtvercový průřez 15x15mm, vodorovné příčle 2x obdélný průřez 35x5mm, oka 230x150mm - Kotvení do ostění okenního otvoru pevné přesahujícími ocelovými trny (boční strany) a svařenými skrytými rámy (horní a dolní strany) - Nátěr matně černé barvy 	1040/1630	1.NP 8
M3		<ul style="list-style-type: none"> - Železná mříž nýtovaná otvíravá, kovářská práce, konstrukce bude doplněna dekorativními prvky, osazení v ocelovém rámu kotveném do zdiva po obvodu dřevěné zárubně dveří T21 (pokladna) a T20 (vstup do zázemí pošty) - Svislé pruty čtvercový průřez 15x15mm, vodorovné příčle 2x obdélný průřez 35x5mm, oka 230x150mm, rám křídla uzavřený profil jákl obdélného průřezu 60x40x3mm - Osazení do pevného rámu (zárubně) kotveného do zdiva, profil úhelník čtvercový 60x60x6mm - Nátěr matně černé barvy - osazení na 3x závěs vratový 150P, 2x bezpečnostní zámek, zajištění proti vysazení 	1280/2220	1.NP 2 1P 1L
M4		<ul style="list-style-type: none"> - Železná mříž nýtovaná otvíravá, kovářská práce, konstrukce bude doplněna dekorativními prvky, osazení v ocelovém rámu kotveném do zdiva po obvodu klenuté niky hlavního vstupu do pošty nadpraží obloukové podle profilu klenebního pasu - Svislé pruty čtvercový průřez 15x15mm, vodorovné příčle 2x obdélný průřez 35x5mm, oka 240x150mm, rám křídla uzavřený profil jákl obdélného průřezu 60x40x3mm - Osazení do pevného rámu (zárubně) kotveného do zdiva, profil úhelník čtvercový 60x60x6mm - Nátěr matně černé barvy - osazení na 3x závěs vratový 150P, 2x bezpečnostní zámek, zajištění proti vysazení 	1630/2660	1.NP 1 1L

Výpis kovářských prvků

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	PODL. POČET
M5		<ul style="list-style-type: none"> - Železná mříž nýtovaná pevná, kovářská práce osazení na vnější straně nik oken sklepa Z1 - Svislé pruty čtvercový průřez 15x15mm, vodorovné příčle 2x obdélný průřez 35x5mm - Kotvení do ostění okenního otvoru pevné přesahujícími ocelovými trny - Nátěr matně černé barvy 	810/500	1.NP 2
M6		<ul style="list-style-type: none"> - Železná mříž nýtovaná pevná, kovářská práce osazení na vnější straně nik oken sklepa Z2 - Svislé pruty čtvercový průřez 15x15mm, vodorovné příčle 2x obdélný průřez 35x5mm - Kotvení do ostění okenního otvoru pevné přesahujícími ocelovými trny - Nátěr matně černé barvy 	800/300	1.PP 2
M7		<ul style="list-style-type: none"> - Železná mříž nýtovaná pevná, kovářská práce osazení na vnější straně nik oken sklepa Z3 - Svislý prut čtvercový průřez 15x15mm - Kotvení do ostění okenního otvoru pevné - Nátěr matně černé barvy 	300/200	1.PP 3
M8		<ul style="list-style-type: none"> - Železné madlo, kovářská práce osazení na schodišti a na ramenech rampy před zadním vstupem D12 - Kruhový profil plný o průměru 30mm, profilované zakončení a objímky uchycení na zeď dekorativní provedení - Nátěr matně černé barvy 	D=30mm 2000 2500 4550	1.NP 6 2 2 2

Výpis truhlářských prvků

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	PODL. POČET
T17		<ul style="list-style-type: none"> - Dřevěné madlo při schodišti K10 (chodba 118) - Madlo kruhového průřezu z tvrdého dřeva, transparentní lak, profilovaná zakončení dle historických vzorů z konce 19. století - Upevnění na zeď mosaznými objímkami provedení dle adekvátních historických vzorů 	1800 D=40	1.NP 2