

## Svinovací lis s variabilní komorou

Příloha č. 8 výzvy - Technická specifikace předmětu koupě

### **Specifikace předmětu plnění**

| Parametr                           | Požadavek zadavatele                                            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Průměr balíku                      | min. 0,80, max. 1,60 m                                          |
| Šíře balíku                        | min. 1,15, max. 1,25 m                                          |
| Sběrač šíře                        | min. 2,20 m                                                     |
| Rotor                              | s řezáním (min. 13 nožů)                                        |
| Závěs                              | s kulovou vložkou, zapojení do horního závěsu traktoru          |
| Kola                               | s pneu 500/55-20, šířka pneu min. 480 mm                        |
| Rám a komora                       | konstrukce plného rámu s nezávislou balicí komorou              |
| Sběrač                             | min. 5 řad prstů                                                |
| Zvedání                            | hydraulické a nastavitelný doraz                                |
| Válec                              | pro stlačování hmoty                                            |
| Kola sběrače                       | otočná kopírovací                                               |
| Vkládací ústrojí                   | s postranními šneky na jedné hřídeli s rotorem                  |
| Dno                                | výklopné pro odstraňování ucpávek s konstantně volným prostorem |
| Jištění nožů                       | pružinové                                                       |
| 2 nekonečné pásy                   | šířka pásu min. 500 mm                                          |
| Nastavení průměru a hustoty balíku | z kabiny                                                        |
| Měkké jádro                        | nastavitelné z kabiny od 0 barů k maximu                        |
| Vyskladňovací rampa                | ano                                                             |