











VÝPIS PSV - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR, POPIS	POČET KS DÉLKA
		OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN Š. 2400 MM Z ELOXOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL. 1,2 MM R.Š. CCA. 350 MM (NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ) PŘESAHA PŘES LÍC ZATEPLENÍ 40 MM BARVA BÍLÁ	35
		OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN Š. 1200 MM Z ELOXOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL. 1,2 MM R.Š. CCA. 350 MM (NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ) PŘESAHA PŘES LÍC ZATEPLENÍ 40 MM BARVA BÍLÁ	28
		OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN Š. 1000 MM Z ELOXOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL. 1,2 MM R.Š. CCA. 350 MM (NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ) PŘESAHA PŘES LÍC ZATEPLENÍ 40 MM BARVA BÍLÁ	4

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE NAVAZUJÍCÍ NA ZATEPLENÍ OBJEKTU JSOU ŘEŠENY SAMOSTATNÝMI VÝKRESY DETAILŮ ZATEPLENÍ.

VÝPIS PSV - DVEŘE A VRATA

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ DÉLKA
		VCHODOVÉ PLASTOVÉ DVEŘE, PLNÉ, PRAVÉ, DO PLASTOVÉ ZÁRUBNĚ, ROZMĚR DVEŘÍ 900x1970 MM, ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ, Ud = 1,2 W/m2.K, BARVA BÍLÁ, DVEŘE VYBAVENY NÍZKÝM HLINÍKOVÝM PRAHOVÝM PROFILEM	1
		VCHODOVÉ PLASTOVÉ DVEŘE, PLNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, DO PLASTOVÉ ZÁRUBNĚ, ROZMĚR DVEŘÍ 1450x1970 MM, ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ, Ud = 1,2 W/m2.K, BARVA BÍLÁ, DVEŘE VYBAVENY NÍZKÝM HLINÍKOVÝM PRAHOVÝM PROFILEM	1

POZNÁMKA:

PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ A VÝROBNÍ ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ MUSÍ BÝT PŘÍZPŮSOBENY TĚMTO HODNOTÁM !