



- LED SVÍTIDLO 1x58W, 4000K, 8000lm, IP66 (NOVÝ)
- LED SVÍTIDLO 186W, 4000K, 17937lm, IP66 (NOVÝ)
- SPINAČ ř.č. 1, IP44 (NOVÝ)
- SPINAČ ř.č. 1, IP44 (STÁVAJÍCÍ)
- SPINAČ ř.č. 5, IP44 (STÁVAJÍCÍ)
- SPINAČ ř.č. 6, IP44 (STÁVAJÍCÍ)
- ZÁŘÍVKA 2x36W, IP65 (STÁVAJÍCÍ)

1NPE - 230V AC, 50Hz, TN-S
OCHRANNA OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘI PORUŠĚ DLE (ČSN 33 2000-4-41 ed.2)
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍ TN-C-S ČL. 411,
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE ČL. 412
URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ : (ČSN 33 2000-5-5:1 ed.3.)

Projektant - autoriz. osoba:	Vypracoval:	SINFELT s.r.o. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ SINFELT, s.r.o. Kotěchovská 160, 47191 Roudnice n.L. Tel: +420 833028 41833601-2 E-mail: sinfelt@sinfelt.cz www.sinfelt.cz
Miroslav Kvintus	Štěpán Tintíra	
Investor:	Povodí Labe, státní podnik	
Akce:	Osvětlení v hale VD Štětí	
Příloha: ELEKTROINSTALACE - OSVĚTLENÍ		Čís. výkresu: E1