DILATAČNÍ BLOK č.4

PŮDORYS



PODÉLNÝ PROFIL H



PŘÍČNÝ ŘEZ G



PŘÍČNÝ ŘEZ I



ÚPRAVA VEŠKERÝCH POHLEDOVÝCH (VIDITELNÝCH) HRAN (PARAPET):



SO 02 Úsek č.2 - km 1,395-1,441 (1,380 ÷ 1,435)

DILATAČNÍ BLOK č.4

Kótováno v mm

BETON : C 25/30 - XA1, XC3, XF3
Provzdušnění: 3 %
VÝZTUŽ : (R) 10 505
Krytí výztuže: stěny 30 mm
základová spára 40 mm

TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH A DILATAČNÍCH SPAR viz D.7 PODROBNOSTI
ZAKŘIVENÍ NÁBŘEŽNÍCH ZDÍ SE PROVEDE PLYNULE PO KRUŽNICÍCH POUZE
V KAMENNÉM OBKLADU. BEDNĚNÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE BUDE
SEGMENTOVÁNO PODLE MODULU BEDNĚNÍ POUŽITÉHO ZHOTOVITELEM
A TOMU SE PŘIZPŮSOBÍ VÝZTUŽ NA MÍSTĚ V KONSTRUKCI.

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	PROJEKTANT	PROJEKTANT
Ing. Marcel LAUERMAN	Ing. David BŮŽEK	Ing. David BŮŽEK

ENVISYSTEM spol. s r.o.
U Nikolajky 15, Praha 5
Tel. 2 51 56 60 62-3 , Fax. 2 51 56 09 24
e-mail: info@envisystem.cz

INVESTOR POVODÍ LABE, státní podnik

STAVBA

Libchavský potok

Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543
rekonstrukce úpravy

SPEC.	stavební
STUPEŇ	DPS
FORMÁT	4 A4
DATUM	4/2017
ZAK.ČÍSLO	
MĚŘÍTKO	1 : 50
ČÍS. VÝKR.	**D.9.4**

OBSAH

VÝKRES SKLADBY - DILATAČNÍ BLOK č.4