

Příloha č. 1

Technická specifikace dodávky

Jedná se o dodávku 2 ks provozních kontejnerů a 1 ks skladového kontejneru.

Specifikace zboží: (hodnoty budou přesně specifikovány dle konkrétní nabídky)

Modul č.1 (kanceláře, sklad dokumentace):

Sestává se ze 2 kanceláří (poměr plochy kanceláří 1,5 : 1), vstupní chodba, WC.

- rozměr (cca): 9000 x 3000 x 2500
- rám: z žárově pozinkované oceli
- plášť: ocelový plech s povrchovou úpravou (RAL bude upřesněno dle nabídky)
- stěny a strop: laminovaná dřevotříska
- podlaha: cementotřísková deska, PVC min 1,5 mm
- okna: (přibližné rozměry)
2 ks (1600-1800)x(1200-1400) mm(kanceláře, šatny), 1x (500-700)x(400-500), plast.
integrována roleta s bezpečnostními zarážkami

1ks (500-600)x(400-500) mm (wc + umyvárna), plast, sklopné, v úrovni stropu
- vstupní dveře: 1 ks, cca 900x2000mm, oboustranně lakované
- elektroinstalace: 2 ks osvětlení zářivka cca 10 W
3 ks osvětlení zářivky cca 40 W
12 ks vnitřní zásuvky 220 V
3 ks topidlo přímotop (dle velikosti místnosti 0,5 – 2 kW)
klimatizační jednotky pro 2 místnosti
rozvaděč s jističi
2ks venkovní zásuvky 380 V(přípojky)
- sanitární vybavení: 1 ks WC
1 ks umyvadlo s směšovací baterií
1 ks zrcadlo
1 ks polička
2 ks ohřívač vody min 5 l (WC a kuchyňka)
1 ks dřez se směš. baterií
1 ks směšovací baterie

Modul č.2 (denní místnost údržby, šatna):

Sestává se z denní místnosti a šatny (1,5 : 1), vstupní chodby a WC se sprchovým koutem.

- rozměr (cca): 9000 x 3000 x 2500 mm
- rám: z žárově pozinkované oceli
- plášť: ocelový plech s povrchovou úpravou (RAL bude upřesněno dle nabídky)
- stěny a strop: laminovaná dřevotříska
- podlaha: cementotřísková deska, PVC min 1,5 mm
- okna: (přibližné rozměry)
2 ks (1600-1800)x(1200-1400) mm(kanceláře, šatny), 1x (500-700)x(400-500), plast,
integrována roleta s bezpečnostními zarážkami,

1ks (500-600)x(400-500) mm (wc+umyvárna), plast, sklopné, v úrovni stropu

- vstupní dveře: 1 ks, cca 900x2000mm, oboustranně lakované
- elektroinstalace: 2 ks osvětlení zářivka cca 10 W
3 ks osvětlení zářivky cca 40W
12 ks vnitřní zásuvky 220 V
3 ks topidlo přímotop (dle velikosti místnosti 0,5 – 2 kW)
klimatizační jednotka(y) pro 2 místnosti
1 ks pevné připojení pro bojler
1 ks ventilátor (WC)
1 ks klimatizace
Rozvaděč s jističi
2 ks venkovní zásuvky 380 V(přípojky)
- sanitární vybavení: 1 ks WC
1 ks umyvadlo se směšovací baterií
1 ks zrcadlo
1 ks polička
1 ks sprchový kout se směš.baterií, sprch.hadicí a koncovkou
1 ks ohřívač vody min 50 l (WC + umyvárna)
1 ks dřez se směš. baterií
1 ks směšovací baterie (kuchyně)

Modul č.3 – skladový kontejner:

- rozměr: (5000 – 6500) x (2300-2800) x 2500 mm
- rám: lakovaný, svařovaný
- podlaha: překližka, USB desky
- dveře vnější: dvoukřídlá vrata
- barva: (RAL bude upřesněno dle nabídky)