


PLATNOST: ř. km 2,989 72 – 3,922 06
(S VÝJIMKOU SOUTOKU OPEVNĚNÉHO DLAŽBOU)







- HUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM tl. 10 cm
- ZÁSYP VÝKOPOVOU ZEMINOU

- VYKLINOVANÁ KAMENNÁ ROVNANINA Z ČEDIČE Ds 45–50 cm, KAMENNÝ UKLÁDANÝ NEJDEJŠÍM ROZMĚREM DO DNA, VÝŠKOVÝ ROZDÍL MEZI JEDNOTLIVÝMI KAMENY ± 10 cm OD PROJEKTOVANÉ NIVELETY DNA, ρ min 2550 kg/m³
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP, TL. 10 cm


TVÁRNIC NA ŠTĚRKOPÍSKOVÉM PODSYPU

ODSTRANĚNÍ KEŘŮ A DŘEVIN ZASAHOJÍCÍCH DO PRŮTOČNÉHO
PROFILU VČETNĚ CHOROBYMI NAPADENÝCH DŘEVIN


	ÚSEKY DNA S VĚTŠÍ HLOUBKOU (HLADINA PŘI NÍZKÝCH PRŮTOCÍCH)
	KAMENY USAZENÉ 0,5 – 10 cm NAD PROJEKTOVANOU NIVELETU DNA
	KAMENY USAZENÉ 0,5 – 10 cm POD PROJEKTOVANOU NIVELETU DNA

 ZJEDNODUŠENÉ SCHÉMA PROUDOVÝCH VLÁKEN

PLATNOST: ř. km 2,989 72 – 3,922 06
(S VÝJIMKOU SOUTOKU OPEVNĚNÉHO DLAŽBOU)



PLATNOST: vzor pro všechny kamenné prahy



souřad. systém S-JTSK, výškový systém Bpv