

PŘÍLOHA

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Vozidlo musí být v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se všemi pozdějšími změnami a doplňky a odpovídat technickým požadavkům stanoveným ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se všemi změnami a doplňky.

Vozidlo je určeno pro pravostranný provoz.

V technické specifikaci je popis minimálních požadavků na vybavení vozidla.

Technická specifikace

1 ks – nákladní lehké užitkové vozidlo s dvojkabinou + sklápěcí korba

1. Vznětový motor splňující emisní normu EURO 6
2. Výkon motoru min. 100 kW
3. Pohon náprav 4x4, stálý pohon zadní nápravy a elektronicky připojitelným pohonem přední nápravy
4. 6 ti stupňová převodovka
5. Kabina 7 místná, vpředu dvousedadlo pro spolujezdce
6. Levostranné řízení
7. Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná
8. Elektrické stahování oken vpředu
9. Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
10. Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
11. Airbag řidiče a spolujezdce
12. Protiblokovací systém + rozdělení brzdné síly, ESP
13. Posilovač řízení
14. Vybavení přístroji uvnitř kabiny nezbytné dle typu motoru a pohonu
15. Topení s mechanickou regulací, prachovým a pylovým filtrem
16. Nezávislé horkovzdušné topení pro prostor posádky vozidla
17. Výškové a sklonově nastavitelný volant
18. 12V zásuvka v kabině řidiče
19. Nekuřácké provedení
20. 2. řada sedadel v prostoru pro cestující - čtyřsedadlo
21. Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče
22. Vnitřní stropní osvětlení
23. Obložení dveří plastem
24. Látkové potahy sedadel
25. Kotoučové brzdy na všech kolech
26. Kola homologovaná na vozidlo, zadní náprava s dvoumontáží pneumatik
27. Pneumatiky s celoročním vzorkem
28. Plnohodnotné rezervní kolo
29. Boční křídlové dveře s okny v prostoru pro cestující, vlevo a vpravo
30. Palivová nádrž min 70 l
31. Tažné oko vpředu
32. Tempomat
33. Mlhová světla
34. Celková hmotnost max. 3500 kg
35. Klimatizace s regulací v kabině řidiče
36. Ochrana motoru a převodovky zespodu (originál od výrobce)

37. Tažné zařízení ISO 50, napevno namontované
38. Gumové koberce v kabině řidiče
39. Autorádio s GSM
40. Zařízení k připojení externího modulu GPS bez porušení záruky (státní podnik využívá systém O2 CAR CONTROL)
41. Nepříplatková barva vozidla jednoho odstínu (pořadí modrá, červená, bílá)
42. Povinná výbava vozidla dle platné legislativy

43. Sklopná korba hydraulicky zvedaná do 3 stran
44. Třístranná sklápěcí nástavba o vnějších rozměrech min. 2700x2100 mm., ocelová v barvě kabiny, s 6 ti upínacími oky v podlaze
45. Přední čelo ocelový ochranný rám do výšky kabiny s výplní pletivem
46. Bočnice a zadní čelo sklopné, výšky 400 mm, nástavby bočnic navýšené o 400 mm
47. Uzávěry bočnic – systém Hestal
48. Hliníkové profily bočnic a čela- nelakované
49. Elektrohydraulické ovládání sklápění
50. Úchytné háčky vně bočnic pro připevnění záchytné sítě, nebo plachty
51. Na zadním sklopném čele nášlapná stupačka pro bezpečný výstup na korbu.

52. Vnější zamykatelný box, umístěný na boku vozidla v prostoru mezi kabinou a zadní nápravou. Velikost min. 60 l
53. Vyprošťovací řetězy – zimní výbava

1 ks – nákladní lehké užitkové vozidlo s jednokabinou + sklápěcí korba

1. Vznětový motor splňující emisní normu EURO 6
2. Výkon motoru min. 100 kW
3. Pohon náprav 4x4, stálý pohon zadní nápravy a elektronicky připojitelným pohonem přední nápravy, uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, **minimální světlá výška diferenciálu nad vozovkou 250 mm**
4. 6 ti stupňová převodovka
5. Kabina 3 místná, vpředu dvousedadlo pro spolujezdce
6. Levostranné řízení
7. Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná
8. Elektrické stahování oken vpředu
9. Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
10. Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
11. Airbag řidiče a spolujezdce
12. Protiblokovací systém + rozdělení brzdné síly, ESP
13. Posilovač řízení
14. Vybavení přístroji uvnitř kabiny nezbytné dle typu motoru a pohonu
15. Topení s mechanickou regulací, prachovým a pylovým filtrem
16. Nezávislé horkovzdušné topení pro prostor posádky vozidla
17. Výškové a sklonově nastavitelný volant
18. 12V zásuvka v kabině řidiče
19. Nekuřácké provedení
20. Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče
21. Vnitřní stropní osvětlení
22. Obložení dveří plastem
23. Látkové potahy sedadel

24. Kotoučové brzdy na všech kolech
25. Kola homologovaná na vozidlo, zadní náprava s jednomontáží pneumatik
26. Pneumatiky s celoročním vzorkem, off road
27. Plnohodnotné rezervní kolo
28. Palivová nádrž min 70 l
29. Tempomat
30. Mlhová světla
31. Celková hmotnost max. 3500 kg
32. Klimatizace s regulací v kabině řidiče
33. Ochrana motoru a převodovky zespodu (originál od výrobce)
34. Tažné zařízení ISO 50, napevno namontované
35. Gumové koberce v kabině řidiče
36. Handsfree s bluetooth, autorádio
37. Zařízení k připojení externího modulu GPS bez porušení záruky (státní podnik využívá systém O2 CAR CONTROL)
38. Nepříplatková barva vozidla jednoho odstínu (pořadí modrá, červená, bílá)
39. Povinná výbava vozidla dle platné legislativy

40. Elektrický naviják umístěný v předním nárazníku včetně montážní sady.
41. Tažná síla min. 3500 kg, 12V, s průvlakem rovnoměrného rozložení lana na bubnu, ocelové lano 20m x 8mm s hákem a západkou.
42. Ovládání - reléová skříňka s připojovacím kabelovým ovladačem min. 3,5 m, a bezdrátovým ovladačem

43. Sklopná korba hydraulicky zvedaná do 3 stran
44. Třístranná sklápěcí nástavba o vnějších rozměrech min. 2700x2100 mm., ocelová v barvě
45. kabiny, s 6 ti upínacími oky v podlaze
46. Přední čelo ocelový ochranný rám do výšky kabiny s výplní pletivem
47. Bočnice a zadní čelo sklopné, výšky 400 mm, nástavby bočnic navýšené o 400 mm
48. Uzávěry bočnic – systém Hestal
49. Hliníkové profily bočnic a čela- nelakované
50. Elektrohydraulické ovládání sklápění
51. Úchytné háčky vně bočnic pro připevnění záchytné sítě, nebo plachty
52. Na zadním sklopném čele nášlapná stupačka pro bezpečný výstup na korbu.

53. Vnější zamykatelný box, umístěný na boku vozidla v prostoru mezi kabinou a zadní nápravou. Velikost min. 60 l
54. Vyprošťovací řetězy – zimní výbava