19.5.2010 ČOV Dluhonice po opadnutí povodně

19.5.2010 Přerov zahrádky levý břeh po opadnutí povodně

19.5.2010 Přerov zahrádky pravý břeh po opadnutí povodně

kapacity koryta

- ROZLIV Q1
- ROZLIV Q2
- ROZLIV Q5
- ROZLIV Q10
- ROZLIV Q20
- ROZLIV Q50
- ROZLIV Q100

Legenda

- Aktivní zóna
- Pasivní zóna
- rozliv Q5
- rozliv Q20
- rozliv Q100
- rozliv Q5 přítoku Bečvy
- rozliv Q20 přítoku Bečvy
- rozliv Q100 přítoku Bečvy
- Aktivní zóna přítoku Bečvy

Rozliv historických povodní

- červenec 1997, kulminace
  Bečva Teplice 839 cm / 892 m3/s > Q100
  Bečva Dluhonice 779 cm / 838 m3/s >Q100
- 17. května 2010, kulminace
  Bečva Teplice 644 cm / 800 m3/s > Q50
  Bečva Dluhonice 695 cm / 724 m3/s < Q50

profil / průtok v m3/s	Q1	Q5	Q10	Q20	Q50	Q100
Bečva Teplice	219	452	555	659	799	908
Bečva Dluhonice	239	466	564	662	792	892

Plochy stávajících staveb a novostaveb, které doposud nejsou zachyceny v mapovém podkladu a stavby, na které bylo vydáno územní rozhodnutí před termínem stanovení AZZU, jsou považovány za pasivní zónu.

Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil	Vedoucí útvaru
ing. Gimun	ing. Gimun	Ing. Iva Jelínková	ing. Gimun

Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, PSČ 601 75

Kraj: Olomoucký, Zlínský		Formát:	
Objednatel: Povodí Moravy s.p..		Datum:	srpen 2011
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ TOKU BEČVA		Účel:	Studie
		Čís.zakázky:	
KM 0,000 - 61,308		Čís. Kopie:	
		Výšk. Systém:	Balt p. v.
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ A AKTIVNÍ A PASIVNÍ ZÓNY		Měřítko : 1:10 000	Čís. výkr.: **A.2.7.**