

Vosková část

Mobilní pojízdný kotel s prodlouženým ohništěm

Kotel slouží k vyvařování souší bez porušení drátkování. Výhodou kotle je jeho prodloužení, které zajišťuje, že kotel mohou obsluhovat dvě osoby zároveň.

Rozměry:	100x 60x155 cm
Příkon:	120 W + 1,5 kW
Výkon:	cca 100 – 120 souší za hodinu

Vyvíječ páry elektrický

Rozměry:	60 x 60 cm, výška 80 cm
Výkon:	41-47 kg páry / hod
Příkon:	35 kW

Odstředivka

Odstředivka s možností napojení na přívod páry z elektrického vyvíječe páry, slouží k odstředění zbytků z parního separátoru.

Parní separátor

Separátor na vyvařování voští, nebo celých souší. Pro větší počet včelstev pomáhá efektivně vyřešit problém se zpracováním vosku. Parní separátor bude vyroben na zakázku.

Vnitřní rozměry:	cca 90x90x40 cm
Tepelná izolace stěn	
Náhradní tepelný zdroj –plynový hořák	

Odstředivka s elektrickým ohřevem

Odstředivka se samostatným elektrickým ohřevem pomocí topného tělesa nebo kolující vřelé vody nebo páry. K ovládání slouží vypínač topného tělesa a odstředivka je vybavena dalším vypínačem s ochranou proti přetížení motoru.

Rozměry:	60x60, výška 950 cm,
Příkon:	120 W + 1,5 kW, 230 V
Výkon:	100 – 120 souší za hodinu

Elektrický sporák

Minimálně dvou plotýnkový
Příkon: 3 kW

Sterilizátor- tank dvouplášťový s olejovou náplní

Zařízení vhodné pro čištění a sterilizaci vosku.
Rozsah teploty 80 – 120 °C
Objem: 75 - 100 lt

Sestava misek z nerezů pro odlévání voskových desek

Sestava misek bude vyrobena na zakázku. Sériová výroba není na trhu dostupná. Síla desek cca 20 mm
Rozměry: 105 x l 55, v 130cm
Kapacita na 75 -100 lt vosku

Termokomora pro temperování voskových desek a pásů

Tepelně izolovaná skříň vybavená policemi pro ohřev voskových desek a pásů při výrobě mezistěn.
Rozměry 900x1250x870 mm
Objem 450-550 lt
Regulace teploty 15 – 45° C

Hladké válce se stavitelnou roztečí pro válcování voskových pásů z voskových desek

Rozměry vč. manipulačního stolu: výška-70, 60 x150 cm
Výkon: Šíře válců 30 cm
Stavitelné rozteče mezi válci 20-5 mm

Gravírované válce pro válcování mezistěn s elektrickým pohonem

Rozměry včetně manipulačního stolu: 90 x 80 x 200 cm
Šíře válců: 30 cm
Možnost natáčení pásů mezistěn do kotouče