



POZNÁMKY:

- NÁBŘEŽNÍ ZEĎ DILATOVAT PO 5000 mm VLOŽENÍM 10 mm POLYSTYRÉNU +ZATŘENÍ SPÁRY PRUŽNÝM FOTOSTABILNÍM MRAZUVZDORNÝM TMELEM
- SVAHOVÁNÍ VÝKOPU JE ŘEŠENO ORIENTAČNĚ JE NUTNÉ JEJ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PODLOŽÍ
- ARMOVÁNÍ ŘEŠÍ SAMOSTATNÝ VÝKRES
- KAMENNÝ OBKLAD BUDE KOTVEN NEREZOVÝMI STAVEBNÍMI KOTVAMI DÉLKY 300 mm NEPRAVIDELNĚ 3 KS m²
- PRACOVNÍ SPÁRA BUDE OŠETŘENA ADHEZNÍM MŮSTKEM
- DRENÁŽNÍ TRUBKA FLEX DN. 65 NAPOJENÁ PŘES T KUS DO HDPE VÝUSTI DN 90 mm

AKCE: **KŘEPELKA, VELKÉ POŘÍČÍ, ZKAPACITNĚNÍ KORYTA,**
Ř. KM 0,000 - 0,340, Č. A. 219160028 - 2. ETAPA

ATELIER M

Krausova 215, Velké Poříčí 549 32
tel.: 491 483 101, 603 887 988

ZODP. PROJEKTANT
Ing. Jaroslav Branda

PROJEKTANT
Ing. Jaroslav Branda

KRESLIL
Ing. Tomáš Kuřátko

D.4.2 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 2 SO 1.1 M 1:20

ČÍSLO
59/PD/16

ÚČET