

Předmět plnění zakázky, specifikace naviják lesnický s příslušenstvím pro přibližování a nakládání dřevní hmoty na pontonu pro tlačný remorkér (rok 2018).

Základní technické parametry	Požadovaná úroveň parametrů
Lesnický naviják, typ	Dvojbubnový, šnekový převod
Lesnický naviják, minimální tažná síla	60 kN
Lesnický naviják, ruční ovládání na navijáku	ano
Lesnický naviják, bezdrátové dálkové ovládání 1 ks	ano
Lesnický naviják, dvojitá řadicí kladka	ano
Lesnický naviják, buben č. 1 Ø10 mm minimálně a délka 120 m minimálně	ano
Lesnický naviják, buben č. 2 Ø9 mm minimálně a délka 140 m minimálně	ano
Lesnický naviják, koncovky na lana s límcem R45° - 2ks	ano
Lesnický naviják, pevnost úvazků 8000 kp minimálně	ano
Lesnický naviják, úvazek s C hákem 8x8 mm, délka 2m minimálně – 5ks	ano
Lesnický naviják, úvazek s C hákem 8x8 mm, délka 2,5m minimálně – 2ks	ano
Lesnický naviják –pohon Převodovka mezi navijákem a elektromotorem	ano
Lesnický naviják -pohon	Elektromotor max. výkon 18,5 kW
Lesnický naviják –pohon Regulace otáček elektromotoru	plynulá
Lesnický naviják –pohon Termistor vinutí elektromotoru	ano
Lesnický naviják –montáž na ponton	Naviják s převodovkou a elektromotorem bude připevněn na rovnou základovou desku o minimálních rozměrech 1200 x 400 mm. Upevňovací prvky navijáku budou dořešeny při montáži.
Příslušenství k manipulaci, drapák na dřevo	Drapák s nekonečným rotátorem
Příslušenství k manipulaci, drapák na dřevo	Objem minimální 0,36 m ²
Příslušenství k manipulaci, drapák na dřevo	Nosnost minimální 4000 kg

Příslušenství k manipulaci, drapák na dřevo	Šířka rozevření minimálně 1570 mm
Příslušenství k manipulaci, drapák na dřevo	Šířka čelistí minimálně 440 mm

1. Záruka min. **24 měsíců** od data předání, záruční a pozáruční servis.
2. Montáž a uvedení do provozu na pontonu. To znamená montáž a následné zprovoznění celého navijáku včetně příslušenství.
3. Dokumentace a návody v českém jazyce, katalog náhradních dílů, prohlášení o shodě
4. Zaškolení obsluhy, min. 2 pracovníky