

SPECIFIKACE VZ A POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

Zadavatel požaduje dodávku 2 (dvou) kusů užitkových vozidel, která mají nákladový prostor přestavěn jako chladírenskou nástavbu (aktivní chlazení + izolace nákladového prostoru) – svoz vzorků potravin. Vzhledem k chladicí nástavbě by vozidla neměla být vybavena Start/Stop systémem, nebo musí mít možnost tento systém v servisu oficiálně deaktivovat, případně vypínat řidičem. Společná cena obou vozidel, včetně chladírenské nástavby dohromady nesmí přesáhnout 1.500.000,- Kč bez DPH. Bližší specifikace se závaznými hodnotami technických parametrů a požadavky na servis jsou následující:

Požadované parametry		Závazné hodnoty
Palivo		nafta
Výkon motoru v kW		min. 80
Emisní norma		min. Euro 5 plus
Převodovka		manuální, min. 6 st.
Pohon všech 4 kol		ano
Nákladový prostor - plocha v m ³ (bez izolace)		min. 3,0 a max. 3,5
Celková délka vozidla v mm		max. 4500
Výška (bez chlazení) vozidla v mm		max. 1900
Boční posuvné dveře vpravo		ano
Zadní dveře křídlové		ano
Barva karoserie		bílá základní
Airbag řidiče a spolujezdce		ano
ESP, ABS,		ano
Výškově a sklonově nastavitelný volant s posilovačem řízení		ano
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou		ano
Výškově nastavitelná opěrka hlavy řidiče		ano
Počet míst k sezení vpředu		min. 2
Rezervní kolo		ano
Kotoučové brzdy na všech kolech		ano
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním		ano
Příprava pro autorádio (bez autorádia, to bude vybráno samostatně)		ano
Parkpilot vzadu		ano
Mlhové světlomety vpředu		ano
Klimatizace v kabině řidiče		ano
Elektricky ovládaná okna řidiče a spolujezdce		ano
Loketní opěrka řidiče		ano
Využití nákladového prostoru	převoz vzorků chlazených a zmražených potravin	

Obecné požadavky na chladicí nástavbu	termo-izolace nákladového prostoru vč. bočních a zadních dveří + chladicí jednotka s výkonem, který s izolací zajistí maximální teplotu prostoru 0°C při vysokých letních teplotách a častějších zastávkách s otevíráním dveří náklad. prostoru o max. objemu 3,5 m ³
Povrchová úprava nákladového prostoru	omyvatelný a dezinfikovatelný povrch odpovídající požadavkům na převoz potravin
Chladicí jednotka	chladicí jednotka poháněna od alternátoru vozidla, systém chlazení s diagnostikou závad, schválení MD ČR-homologace,
Výkon chladicího agregátu v kW	min 1,2 kW při 0°C
Alternátor motoru	min. 125 A
Akumulátor (může být umístěn i v kabině řidiče, např. pod sedadlem spolujezdce)	min. 90 Ah
Nosnost střechy vozidla pro instalaci chladicí jednotky	min. 75 kg
Provedení tepelné izolace	izolační hmota extrudovaný polystyren obložený polypropylenem, možnost rozebrání zadních a bočních dveří, šroubovitě uchycení obložení, podlaha jednovrstvová z tvrzeného polypropylenu, prohlášení o shodě a schválení MD ČR
Ukazatel a možnost regulace teploty nákladového prostoru z kabiny řidiče	ano
Základní záruka na automobil i chlazení	min. 2 roky
Záruční servis na chlazení i vozidlo dostupný v Olomouci	ano
V případě, že není k dispozici servis v Olomouci, si dodavatel převezme vozidlo určené k servisu v sídle zadavatele a toto vozidlo do servisu a zpět do sídla zadavatele dopraví na vlastní náklady (tyto jsou součástí nabídkové ceny)	ano

Výše uvedené technické požadavky a požadavky na servis vozidla jsou závazné. V případě, že je uchazeč nemůže splnit, bude ze soutěže vyřazen.