


PRÍČNÁ UZÁVĚRA, ZÁBRANOU
MIN. 3 VYSTRÁŽNÁ SVĚTLA TYPU I Z2

zachování průjezdné šířky 3,5 m pro obousměrný provoz řízený semaforem
obvod stavení
asfalt

VYSTRÁŽNÁ SVĚTLA TYPU I
NA KAŽDÉ SMĚROVACÍ DESCE



Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém BPV

	Vypracoval ING. NOVOTNÝ	Autorizovaný inženýr ING. NOVOTNÝ	<div>AOA - CLEAN projekt a geodetická kancelář U DVŮRA 11 JIHLAVA</div>	
Investor :	POVOŘIMORAVY, s.p. Dřevařská II, Brno		Kraj :	Jihomoravský
Liděrovický potok r.km 5,400 - 5,460 Liděrovice , oprava zdi			Datum	04/2018
			Číslo zak.	2438
			Stupeň	DSP
Príloha :	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		Měřítko :	Príloha č.:
			1:250	D.5

DOPRAVNÍ SCHÉMA ČÁSTEČNÉ UZÁVÍRKY SILNICE III/40626
DVOUPRUHOVÁ VOZOVKA Z POLOVINY UZAVŘENÁ
UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ BUDE PROVEDENO DLE TP 66
ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH