

A

A


B

B

POZNÁMKY:

- BOURACÍ PRÁCE V PODKROVÍ ZAHRNÚJI ODSTRANĚNÍ:
ŠIRŠÍ KŘÍDLO - POSTRANNÍ TRAKTY: 30MM KERAM. PÓDOVKY + MALTOVÉ LOŽE 40MM
ŠIRŠÍ KŘÍDLO - STŘEDNÍ TRAKTY: 30MM KERAM. PÓDOVKY + MALTOVÉ LOŽE 60MM
UŽŠÍ KŘÍDLO - 30MM KERAM. PÓDOVKY + MALTOVÉ LOŽE 30MM, 70MM NÁSYP -ŠKVARA
OČIŠTĚNÍ PLOCHY STROPU AŽ NA ZÁKLAP
NAVŘENÁ SKLADBA ZATEPLENÍ STROPU:
- ZATEPLENÍ STROPU TL.200MM, TUHÉ PODLAHOVÉ DESKY Z KAMENNÉ VLNÝ, VE 2-3 VRSTVÁCH DESEK, VYSTŘIDÁNÍ SPAR
ROZMĚR 1200/2000MM, NAPĚTÍ V TLAKU PO 10% STLAČENÍ MIN. 70 KPA, HYDROFOTOBIZOVANÁ V CELÉM OBJEMU, REAKCE NA OHĚŇ A1
- KRYCÍ A POJISTNÁ PE FOLIE, SPOJE PŘELEPENY S PŘESAHY
- 3 OSB DESKY 4PD (PERO A DŘÁŽKA), TL.22MM, 1250/2500MM

LEGENDA:

-  POCHOZÍ PLOCHA V PROSTORU PODKROVÍ (UDRŽBA) - CELKOVÁ PLOCHA 145 m2
- 3 OSB DESKY 4PD (PERO A DŘÁŽKA), TL.22MM, 1250/2500MM
ZATEPLENÍ STROPU TL.200MM, TUHÉ PODLAHOVÉ DESKY Z KAMENNÉ VLNÝ, VE 2-3 VRSTVÁCH DESEK, VYSTŘIDÁNÍ SPAR
CELKOVÁ PLOCHA PODLAHY PODKROVÍ JE 710 m2

BUDOVA "A" - PŮDORYS 5.NP KROV - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1:100 D.6.

Název stavby:	Název výkresu:	Měřítko:	Č.výkresu:
KLIMATIZACE BUDOV HOLEČKOVA 8 A HOLEČKOVA 3178 Povodí Vltavy, státní podnik	Místo stavby: k.ú. Praha 5 Holečkova 3178/8	Paré:	
Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov	Zodpovědný projektant: KLIMAPROJEKT s.r.o. Ing. Pavel Šíma Ing. Ladislav Váňa	Projektant: Ing. arch. Jan Dvořák	
Část: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ	Datum: březen 2017		
PD - STAVEBNÍ ÚPRAVY A UDRŽOVACÍ PRÁCE dle § 103, odst.1 c,d stav. zákona 183/2006 Sb.			