

v Terezíně, dne 31.10.2017

vyřizuje:

Z Á P I S

"Zápis ze vstupního výrobního výboru"

datum konání: **31.10.2017**
hodina konání: **12:00 hod**
místo konání: **Terezín**
akce: **„Kamenickošenovský potok v Kamenickém
Šenově - nad železničním viaduktem“**

Vstupní výrobní výbor

Zápis:

Byl upřesněn začátek řešeného úseku. Oprava bude řešena pod viaduktem, kde je na LB kamenná dlažba. Dlažba bude v patě přerovnána a pouze v patě přespárována.

Objednatel se v opravě dna přiklání k dlažbě na sucho na štět (tlak vody ve dně). Dále se přiklání k provedení dřevěných příčných prahů (odolnost proti splaveninám).

Příčné prahy budou na PB (skála) zavazovány do vybourané skály, na PB bude práh zavázán do vyzdění paty. Na levém břehu lze dřevěný práh zavázat do zdi – cca 250-300 mm (vybourání cca 1 ks kamene).

Pod čp. 307 je zeď ve vlastnictví soukromého vlastníka, nebude do ní zasahováno. Podél nemovitosti bude proveden podélný zděný práh, do prahu budou zavázány příčné prahy.

Pro posouzení stavu levobřežních konstrukcí nad čp. 378 bude proveden stavebně-technický průzkum (zjištění stavu zdi pod omítnutím). Celkem bude prověřeno cca 65 bm levobřežní zdi.

Stávající zdi budou odvodněny.

U čp. 497 projektant posoudí stav LB zdi a navrhne technické řešení.

Zeď délky cca 10 m na PB bude přezděna.

V místě soutoku s PB přítokem bude ve dně navrženo opevnění do betonu – stabilnější prvek, břeh bude ponechán přírodní – skalní výchoz.

Objednatel se přiklání k opravě stupně ve formě skluzu.

PB – v úsecích, kde není skalní výchoz, bude proveden podélný zděný práh (kotvení příčných prahů).

Po určení technického řešení bude řešena majetkoprávní otázka. Projektant vyčíslí zábory. Majetkoprávní řešení bude diskutováno na dalším výrobním výboru.

Na akci je havarijný výměr.

Projektant upozorňuje, že dojde k navýšení nákladů.

Přílohy:

1, Prezenční listina



„Kamenickošenovský potok v Kamenickém Šenově - nad železničním viaduktem“

[illegible]