



- 1 **OBVODOVÁ STĚNA (PILÍŘE)**
 FASÁDA - ŠTUKOVÁ HLADKÁ OMÍTKA
 (BARVA SVĚTLÝ OKRÍ-SOKL HRUBÁ ŠEDÁ
 VÁPENOCEMENTOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA
 ZDIVO ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
 VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
 - 2 **STŘECHA**
 KRYTINA PÁLENÁ TAŠKOVÁ BOBROVKA-STANDARDNÍ,
 PŘÍRODNÍ - ČERVENÁ, KORUNOVÉ KRYTÍ
 STŘEŠNÍ LATĚ 50/30
 KONTRALATĚ 50/30
 KONTAKTNÍ FOLIE
 DŘEVĚNÉ POBITÍ (PRKNA tl.25mm)
 DŘEVĚNÝ KROV
 - 3 **PODLAHA**
 MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO - FRAKCE 0-63, tl.180mm
 KAMENIVO - FRAKCE 8-16, MECHANICKY ZPEVNĚNÉ, tl.100mm
 KAMENIVO-FRAKCE 32-63, MECHANICKY ZPEVNĚNÉ, tl. 150 mm
 KAMENIVO - FRAKCE 0-63, MECHANICKY ZPEVNĚNÉ, tl. 100 mm
 HUTNĚNÝ VYROVNÁVACÍ NÁSYP KAMENIVEM (ŠTĚRKOPÍSEK)-min.45MPa
 ZHUTNĚNÁ PLAŇ - min.45 MPa (HUTNĚNÍ DOLOŽIT ZKOUŠKAMI, PŘÍPADNĚ
 DOPLNIT JINÝM TECHNICKÝM OPATŘENÍM)
 - 4 **OKAPOVÝ CHODNÍK**
 ŘÍČNÍ ŠTĚRKOPÍSEK - 300 mm
 ŠTĚRKOPÍSEK - HUTNĚNÝ - 150 mm
 HUTNĚNÝ VYROVNÁVACÍ NÁSYP KAMENIVEM (ŠTĚRKOPÍSEK)
 ROSTLÁ ZEMLINA (ZHUTNĚNÝ POVRCH)
 - 5 **HUTNĚNÝ NÁSYP**
 ORNICE 150mm VČETNĚ OSETÍ TRAVOU
 HUTNĚNÝ VYROVNÁVACÍ NÁSYP ZEMLINOU
 ROSTLÁ ZEMLINA (ORNICE PŘEMÍSTĚNA A VYUŽITA
 NA OHUMUSOVÁNÍ TERÉNNÍCH ÚPRAV)
 - 6 **ZPEVNĚNÉ PLOCHY**
 POSYP KAMENIVEM 35 kg/m²
 DRCENÉ KAMENIVO-HUTNĚNÉ-FRAKCE 32-63 tl. 250 mm
 KAMENIVO -HUTNĚNÉ- FRAKCE 63-125 tl. 250 mm
 HUTNĚNÝ VYROVNÁVACÍ NÁSYP KAMENIVEM (ŠTĚRKOPÍSEK-
 -DLE STÁVAJÍCÍHO TERÉNU)
 ZHUTNĚNÁ PLAŇ (min.45 MPa (DOLOŽIT ZKOUŠKAMI, PŘÍPADNĚ
 DOPLNIT JINÝM TECHNICKÝM OPATŘENÍM)

- ⑥

Vypracoval: ING JAROSLAV VOKOLEK		Ing Jaroslav Vokolek - STAPROS stavební,projektová a inženýrská služba Chroustkov 5, 28401 Kutná Hora IČO : 10240811 tel: 327 514856, 327 595200	
Kraj: PARDUBICKÝ	Obec: LICIBOŘICE		
Investor: <i>NÁRODNÍ HŘEBTŮN KLADRUBY NAD LABEM, s.p.o. KLADRUBY NAD LABEM 1</i>		Datum: 092017	
Stavba: <i>PRÍSTŘEŠEK PRO USKLADNĚNÍ SENA k.ú. LICIBOŘICE</i>		Formát: 3A4	
Obsah: <i>ŘEZ C - C</i>		Č.zak.: 63012017	
		Měř.: 1:100	Č.v.: 01.1.1.7

