

1 **OBVODOVÁ STĚNA
(PILÍŘE)**

FASÁDA - ŠTUKOVÁ HLADKÁ OMÍTKA
(BARVA SVĚTLÝ OKR)-SOKL HRUBÁ SEDÁ
VÁPENNOCEMENTOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA
ZDIVO ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
VNITŘNÍ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA

2 **STŘECHA**

KRYTINA PÁLENÁ TAŠKOVÁ BOBOVKA-STANDARDNÍ,
PŘÍRODNÍ - ČERVENÁ, KORUNOVÉ KRYTÍ
STŘESNÍ LATĚ 50/30
KONTRALATĚ 50/30
KONTAKTNÍ FOLIE
DŘEVĚNÉ POBITÍ (PRKNA tl.25mm)
DŘEVĚNÝ KROV

3 **PODLAHA**

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO - FRAKCE 0-63, tl.180mm
KAMENIVO - FRAKCE 8-16, MECHANICKY ZPEVNĚNÉ, tl.100mm
KAMENIVO-FRAKCE 32-63, MECHANICKY ZPEVNĚNÉ, tl. 150 mm
KAMENIVO - FRAKCE 0-63, MECHANICKY ZPEVNĚNÉ, tl. 100 mm
HUTNĚNÝ VYROVNÁVACÍ NÁSYP KAMENIVEM (ŠTĚRKOPÍSEK)-min.45MPa
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ - min.45 MPa (HUTNĚNÍ DOLOŽIT ZKOUŠKAMI, PŘÍPADNĚ
DOPLNIT JINÝM TECHNICKÝM OPATŘENÍM)

4 **OKAPOVÝ CHODNÍK**


PÍČNÍ ŠTĚRKOPÍSEK - 300 mm
ŠTĚRKOPÍSEK - HUTNĚNÝ - 150 mm
HUTNĚNÝ VYROVNÁVACÍ NÁSYP KAMENIVEM (ŠTĚRKOPÍSEK)
ROSTLÁ ZEMINA (ZHUTNĚNÝ POVRCH)

5 **HUTNĚNÝ NÁSYP**

ORNICE 150mm VČETNĚ OSETÍ TRAVOU
HUTNĚNÝ VYROVNÁVACÍ NÁSYP ZEMINOU
ROSTLÁ ZEMINA (ORNICE PŘEMÍSTĚNÁ A VYUŽITA
NA OHUMUSOVÁNÍ TERÉNNÍCH ÚPRAV)

6 **ZPEVNĚNÉ PLOCHY**

POSYP KAMENIVEM 35 kg/m2
DRCENÉ KAMENIVO-HUTNĚNÉ-FRAKCE 32-63 tl. 250 mm
KAMENIVO -HUTNĚNÉ- FRAKCE 63-125 tl. 250 mm
HUTNĚNÝ VYROVNÁVACÍ NÁSYP KAMENIVEM (ŠTĚRKOPÍSEK)-
-DLE STÁVAJÍCÍHO TERÉNU)
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ (min.45 MPa (DOLOŽIT ZKOUŠKAMI, PŘÍPADNĚ
DOPLNIT JINÝM TECHNICKÝM OPATŘENÍM)



Vypracoval: ING JAROSLAV VOKOLEK		Ing Jaroslav Vokolek - STAPROS stavební,projektová a inženýrská služba Chroustkov 5, 28401 Kutná Hora ICO : 10240811 tel: 327 514856, 327 595200	
Kraj: PARDUBICKÝ	Obec: LICIBORICE	Datum: 092017	
Investor: NÁRODNÍ HŘEBČIN KLADRUBY NAD LABEM, s.p.o. KLADRUBY NAD LABEM 1		Formát: A4	
Stavba: PŘÍSTŘEŠEK PRO USKLADNĚNÍ SENA k.ú. LICIBORICE		Č.zak.: 63012017	
Obsah: PŘÍČNÝ REZ B - B		Měr.: 1:50	Č.v.: 01.1.1.6