

1 OBVODOVÁ STĚNA  
(PILÍŘE)

FASÁDA - ŠTUKOVÁ HLADKÁ OMÍTKA  
(BARVA SVĚTLÝ OKR)-SOKL HRUBÁ ŠEDÁ  
VÁPENNOCEMENTOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA  
ZDIVO ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ  
VNITŘNÍ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA

2 STŘECHA

KRYTINA PÁLENÁ TAŠKOVÁ BOBROVKA-STANDARDNÍ,  
PŘÍRODNÍ - ČERVENÁ, KORUNOVÉ KRYTÍ  
STŘEŠNÍ LATĚ 50/30  
KONTRALATĚ 50/30  
KONTAKTNÍ FOLIE  
DŘEVĚNÉ POBITÍ (PRKNA tl.25mm)  
DŘEVĚNÝ KROV

3 PODLAHA

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO - FRAKCE 0-63, tl.180mm  
KAMENIVO - FRAKCE 8-16, MECHANICKY ZPEVNĚNÉ, tl.100mm  
KAMENIVO-FRAKCE 32-63, MECHANICKY ZPEVNĚNÉ, tl. 150 mm  
KAMENIVO - FRAKCE 0-63, MECHANICKY ZPEVNĚNÉ, tl. 100 mm  
HUTNĚNÝ VYROVNÁVACÍ NÁSYK KAMENIVEM (ŠTĚRKOPÍSEK)-min.45MPa  
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ - min.45 MPa (HUTNĚNÍ DOLOŽIT ZKOUŠKAMI, PŘÍPADNĚ  
DOPLNIT JINÝM TECHNICKÝM OPATŘENÍM)

4 OKAPOVÝ CHODNÍK


ŘÍČNÍ ŠTĚRKOPÍSEK - 300 mm  
ŠTĚRKOPÍSEK - HUTNĚNÝ - 150 mm  
HUTNĚNÝ VYROVNÁVACÍ NÁSYK KAMENIVEM (ŠTĚRKOPÍSEK)  
ROSTLÁ ZEMINA (ZHUTNĚNÝ POVRCH)

5 HUTNĚNÝ NÁSYK

ORNICE 150mm VČETNĚ OSETÍ TRAVOU  
HUTNĚNÝ VYROVNÁVACÍ NÁSYK ZEMINOU  
ROSTLÁ ZEMINA (ORNICE PŘEMÍSTĚNA A VYUŽITA  
NA OHUMUSOVÁNÍ TERÉNNÍCH ÚPRAV)

6 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

POSYP KAMENIVEM 35 kg/m2  
DRCENÉ KAMENIVO-HUTNĚNÉ-FRAKCE 32-63 tl. 250 mm  
KAMENIVO -HUTNĚNÉ- FRAKCE 63-125 tl. 250 mm  
HUTNĚNÝ VYROVNÁVACÍ NÁSYK KAMENIVEM (ŠTĚRKOPÍSEK-  
-DLE STÁVAJÍCÍHO TERÉNU)  
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ (min.45 MPa (DOLOŽIT ZKOUŠKAMI, PŘÍPADNĚ  
DOPLNIT JINÝM TECHNICKÝM OPATŘENÍM)



Vypracoval: ING JAROSLAV VOKOLEK		Ing Jaroslav Vokolek - STAPROS stavební,projektová a inženýrská služba Chraustkov 5, 28401 Kutná Hora IČO : 10240811 tel.: 327 514856, 327 595200	
Kraj: PARDUBICKÝ	Obec: LICIBORICE		
Investor:	NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM, s.p.o. KLADRUBY NAD LABEM 1		Datum: 092017
Stavba:	PŘÍSTŘEŠEK PRO USKLADNĚNÍ SENA k.ú. LICIBORICE		Formát: 3A4
Obsah:	PŘÍČNÝ REZ A - A		Č.zak.: 63012017
		Měř.: 1:50	Č.V. 1.1.5