

Zadání rozsahu prací

VD NM ČS - oprava 3 čistících česlicových strojů
323559TEC

Předmětem zakázky je kompletní obstarání všech prací, souvisejících s plněním předmětu zakázky:
„VD NM ČS - oprava 3 čistících česlicových strojů“

Čistící stroj OČS Milovice:

- demontáž, odvoz čistícího stroje do dílen zhotovitele
- důkladné očištění čistícího stroje od starých nátěrů a koroze
- výměna elektroinstalace včetně ovládání a koncových spínačů, kontrola popř. oprava elektromotoru
- výměna vodících lan a spojovacích prvků
- výměna ložisek
- výměna mazacích hlavic, výměna mazacích náplní
- přetěsnění převodovky, výměny olejových náplní
- oprava popř. výměna poškozených dílů a krytů stroje
- montáž nosných ok na vhodně zvolené místa pro možnost manipulace s čistícím strojem pomocí jeřábu /nosná oka budou odpovídat platné ČSN/
- kompletní povrchová úprava stroje
- montáž čistícího stroje, seřízení, provedení funkčních zkoušek
- závěrečná revizní zpráva + atest nosných ok (typový list)

Čistící stroj OČS Strachotín

- demontáž, odvoz čistícího stroje do dílen zhotovitele
- důkladné očištění čistícího stroje od starých nátěrů a koroze
- výměna elektroinstalace včetně ovládání a koncových spínačů, kontrola popř. oprava elektromotoru
- výměna vodících lan a spojovacích prvků
- výměna ložisek
- výměna mazacích hlavic, výměna mazacích náplní
- přetěsnění převodovky, výměny olejových náplní
- oprava popř. výměna poškozených dílů a krytů stroje
- montáž nosných ok na vhodně zvolené místa pro možnost manipulace s čistícím strojem pomocí jeřábu /nosná oka budou odpovídat platné ČSN/
- kompletní povrchová úprava stroje
- montáž čistícího stroje, seřízení, provedení funkčních zkoušek
- závěrečná revizní zpráva + atest nosných ok (typový list)

Čistící stroj OČS Soutok

- demontáž, odvoz čistícího stroje do dílen zhotovitele
- důkladné očištění čistícího stroje od starých nátěrů a koroze
- výměna elektroinstalace včetně ovládání a koncových spínačů, kontrola popř. oprava elektromotoru
- výměna vodících lan a spojovacích prvků
- výměna ložisek
- výměna mazacích hlavic, výměna mazacích náplní
- přetěsnění převodovky, výměny olejových náplní
- oprava popř. výměna poškozených dílů a krytů stroje
- montáž nosných ok na vhodně zvolené místa pro možnost manipulace s čistícím strojem pomocí jeřábu /nosná oka budou odpovídat platné ČSN/
- kompletní povrchová úprava stroje
- montáž čistícího stroje, seřízení, provedení funkčních zkoušek
- závěrečná revizní zpráva + atest nosných ok (typový list)