

Poř. Kód	Typ	Popis	MJ	Výměra měra celkem	Hmotn.
----------	-----	-------	----	--------------------	--------

SO_01: Stavební úpravy pro garáž a sklad

320,06

003: Svislé konstrukce

12,85

1.	317234410/00	SP	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC podchycení výbour. otvorů; 1,5*0,45*0,15 *2	m3	0,203	0,203	0,203
2.	317944311/00	SP	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů podchycení nových oken; 10,4*1,4*4 *2/1000*1,05	t	0,122	0,122	0,122
3.	346244381/00	SP	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 1,5*2*2	m2	6,0	6,0	6,0
4.	346481111/00	SP	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem 1,2*1,5*2	m2	3,6	3,6	3,6
5.	342272323/00	SP	Přízdivkytl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong místnost skladu; 1,015*(5,66+11,2)*2	m2	34,226	34,226	34,226
6.	342272612/00	SP	Přízdivky tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong sklad; 1,38*(5,76+11,31)*2	m2	47,113	47,113	47,113
7.	342271327/00	SP	Příčky tl 150 mm z tvárníc vápenopiskových – režné zdivo nová garáž; 1*(0,95+0,25+0,15+2,2+0,15+0,8)	m2	4,5	4,5	4,5
8.	340238235/00	SP	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách tl 150 mm	m2	4,0	4,0	4,0
9.	348171211/00	SP	Osazování zábradlí ocelového na zdech přesíň; 1 nová garáž; 3,5	m	4,5	4,5	4,5
10.	348171131/00	SP	Osazení madla	m	1,0	1,0	1,0

004: Vodorovné konstrukce

14,69

11.	413232221/00	SP	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	22,0	22,0	22,0
12.	411321515/00	SP	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 0,07*5,76*11,31 - 0,07*1,05*0,3*(5+8) - 0,07*2,15*1 podbetonování schodiště na podestě; 0,3*0,1*2,4	m3	4,195	4,195	4,195
13.	411354252/00	SP	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 30 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm 5,76*11,31 - 1,05*0,3*(5+8) - 2,15*1 0,1*2,4	m2	59,141	59,141	59,141
14.	411386621/00	SP	Zabetonování prostupů vč. utěsnění stropem - po demontáži vývodu kanalizace	kus	1,0	1,0	1,0
15.	413941123/00	SP	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 I 180; 21,9*6,2*10/1000	t	1,358	1,358	1,358

Poř. Kód	Typ	Popis	MJ	Výměra měra celkem	Hmotn.
16.	13480910	H Tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 180 I 180; 21,9*6,2*10/1000*1,05	t	1,426 1,426	1,43
17.	411361821/00	SP Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 0,4*(6+5,5)*58,9/1000*1,05	t	0,284 0,284	0,30
18.	411362021/00	SP Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari - 8/150-8/150 5,4*58,9*1,33/1000	t	0,423 0,423	0,45
19.	B-4300001	B Betonové schody a vyrovnávací rampička 3,6*0,15*0,9+1,2*1*0,5 + 2*1,65*0,15	m3	1,581 1,581	–
006: Úpravy povrchu 248,43					
20.	611471413/00	SP Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou tl do 3 mm nová garáž; 120,5 předsiň; 20	m2	140,5 120,5 20,0	0,86
21.	611421133/00	SP Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová stropů rovných štuková sklad; 65,1	m2	65,1 65,1	3,34
22.	612425931/00	SP Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního nová okna; 0,45*(0,5+1)*2 *2 + 0,25*(1,5+0,5)*2 *2 dveře; 0,5*(1,2+2,1*2)*2	m2	10,1 4,7 5,4	0,58
23.	612473182/00	SP Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková sklad; (5,76+11,31)*2*2,155 - 0,8*2 - 1*0,5*2	m2	70,972 70,972	2,48
24.	612473185/00	SP Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované omítníky	m2	70,97	0,01
25.	612473186/00	SP Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky	m	8,2	0,00
				8,2	
26.	612474116/00	SP Vnitřní omítka pórobetonových stěn ze suché směsi Ytong sklad; 2,4*(5,46+11,01)*2	m2	79,056 79,056	0,95
27.	612401191/00	SP Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 - místní vyspravení děr ve stěnách a omítek předsiň; 2 nová garáž; 4+5	m2	11,0 2,0 9,0	0,05
28.	612471413/00	SP Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou předsiň; 3,13*(11,31+1,92+0,8)*2 - 0,8*2*3 + 0,5*(1,2+2,2*2)*4 - 0,8*(1,92+4,8*2) nová garáž; 2,8*(11,31+10,61+2,1)*2-2,4*2,1*3+ (2,4+2,1*2)*0,4*3 - 2,4*1,2*3+(2,4+1,2)*0,25*2*3	m2	227,644 85,012 142,632	1,08
29.	622903111/00	SP Očištění zdiva nebo betonu zdi před započítáním oprav ručně předsiň; 3,13*(11,31+1,92+0,8)*2 - 0,8*2*3 + 0,5*(1,2+2,2*2)*4 - 0,8*(1,92+4,8*2)	m2	85,012 85,012	–
30.	612409991/00	SP Zčištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	65,4	0,28

Poř. Kód	Typ	Popis	MJ	Výměra měra celkem	Hmotn.
po osazení VZT mřížek a žaluzií: (0,3+0,5)*2*12 *2 vrata: (2,4+2,1)*2*3					
31.	622461152/00	SP Vnější omítka stěn břizolitová - opravy	m2	5,0	0,39
32.	632450134.1/00	SP Vyrovnávací cementový potěr provedený v ploše ze suchých směsí tl 60 mm - (vyztužený) místnost skladu: 65,1	m2	65,1 65,1	6,84 6,84
33.	632450124/00	SP Vyrovnávací cementový potěr provedený v pásu ze suchých směsí tl 50 mm - doplnění potěru	m2	2,0	0,21
za vstupem do garáže: 2					
34.	631315411/00	SP Hubený beton do výše cca 700mm, směrem k vratů do výše cca 900mm - nová garáž (120,5-3,51*1-0,8*3,1-0,4*0,8)*0,78	m3	89,068 89,068	200,97 200,97
35.	631313711/00	SP Mazanina tl do 120 mm z betonu vyztuženého nová garáž: (120,5-3,51*1-0,8*3,1-0,4*0,8)*0,1	m3	11,419 11,419	28,01 28,01
36.	631319173/00	SP Příplatek k mazanině tl 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	11,42	11,42
37.	631362021/00	SP Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari sklad: 3,1*65,1/1000*1,15 nová garáž: (120,5-3,51*1-0,8*3,1-0,4*0,8)*5,4*1,15/1000	t kus	0,941 0,232 0,709	0,941 0,99 0,99
38.	641991611/00	SP Osazování rámu pro okna z plastů do 1 m2 na montážní pěnu	kus	2,0	2,0
39.	642945111/00	SP Osazování protipožárních nebo vstupních zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	3,0	3,0
40.	55331213	H Zárubeň ocelová DV 800 L/P	kus	3,0	3,0
41.	642992610/00	SP Osazování zárubní nebo rámu dveřních z plastů do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,0	1,0
009: Ostatní konstrukce a práce					
42.	952901111/00	SP Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 65,1+120,5+11,4*1,92	m2	207,488 207,488	0,01 0,01
43.	935931423/00	SP Odvodnění plastovými žlaby pro pojezd osobními auty, krycí mřížka z pozink. plechu vnitřní šířky 100 - 150mm nová garáž: 10,5	m	10,5	10,5
44.	953941421/00	SP Osazování mřížek a žaluzií pro VZT pl přes 0,1 m2 - vč. montážního materiálu viz PD VZT	kus	12,0	12,0
096: Bourání, demontáže					
45.	962032314/00	SP Bourání kouřovodcihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu 2*1*1	m3	2,0	2,0
46.	962052314/00	SP Bourání piliřů ze ŽB - nosné patky po nádržích - ozn. 1, sokly ozn. 7 patky: 0,5*10 sokly: 0,75*0,3*0,95*2 + 0,4*1*0,2	m3	5,508 5,0 0,508	5,508 0,07 0,07
47.	962031133/00	SP Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm přesíně: 1,25*2,9 - 0,8*2	m2	2,025 2,025	2,025 0,00
48.	967031132/00	SP Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,9	0,9
-					

Poř. Kód	Typ	Popis	MJ	Výměra měra celkem	Hmotn.
49.	971033561/00	SP nová okna: 0,45*0,5*2*2		0,9	
		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm - ozn. 2	m3	0,45	0,00
		okna 100x500; 0,45*1*0,5*2		0,45	
50.	971033451/00	SP Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	12,0	0,02
		nová garáž - pro vzt; 12		12,0	
51.	974031664/00	SP Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm - ozn. 2	m	12,0	-
		podchytávky oken; 1,5*4*2		12,0	
52.	968071137/00	SP Vytěžení nebo zavěšení kovových křídel vrat pl přes 4 m2 - ozn. 3	kus	6,0	-
		2*3		6,0	
53.	968072558/00	SP Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 - ozn. 3	m2	15,12	0,01
		2,4*2,1*3		15,12	
54.	968071125/00	SP Vytěžení nebo zavěšení kovových křídel dveří pl do 2 m2 - ozn. 4	kus	4,0	-
55.	968072455/00	SP Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 - ozn. 4	m2	6,97	0,01
		0,85*2,05*4		6,97	
56.	975021211/00	SP Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm	m	3,6	0,18
		vybourané dveře; 1,2*3		3,6	
57.	715101811/00	SP Odstranění izolací proti chemickým vlivům plochy přes 1 m2 - chemické vyčištění a odmaštění betonových podlah a stěn	m2	14,0	0,04
		předsiň a místnost po nádržích LTO - podlaha + stěny; 9+5		14,0	
58.	965081223/00	SP Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm pl přes 1 m2	m2	2,0	-
		nová garáž; 2		2,0	
59.	978011191/00	SP Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %	m2	65,1	-
		místn. po LTO; 65,1		65,1	
60.	978013191/00	SP Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	160,458	-
		místnost po LTO; 4,7*(11,31+5,76)*2		160,458	
61.	973031325/00	SP Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	21,0	0,01
		ocel.nosníky; 10*2 + 1		21,0	
62.	735211811/00	SP Demontáž registru trubkového - chodba - ozn. 5	kus	1,0	0,00
63.	735211824/00	SP Demontáž registru trubkového 4000/1000/100mm - ozn. 5	kus	4,0	0,00
64.	721171809/00	SP Demontáž potrubí z PVC do D 160 - ozn. 6	m	7,5	-
65.	72190001	SP Demontáž vývodu kanalizace - ozn. 8	kpl	1,0	-
66.	979012112/00	SP Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	35,31	-
67.	979082111/00	SP Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	35,31	-
68.	979082121/00	SP Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	35,31	-
69.	979081111/00	SP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	35,31	-
70.	979081121/00	SP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	317,79	-
		35,31*9		317,79	
71.	979087213/00	SP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	35,31	-

Poř. Kód	Typ	Popis	MJ	Výměra měra celkem	Hmotn.
72.	979098191	SP Poplatek za skládku - netříděné	t	35,31	35,31
73.	999281111/00	SP Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	316,382	316,382
74.	721100911/00	SP Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního sklad; 1 nová garáž; 2+1	kus	4,0	4,0
75.	7200001	SP Provést úpravy ZTI - v rámci možnosti. Drobné přeložky na nevhodných potrubních plastových vodovod. - a kanalizačních nepotřebných vedeních v prostoru garáže / specifikovat na základě navštívy garáže po dohodě se správcem objektu	kpl	1,0	1,0
76.	733111405/00	SP Potrubí ocelové závitové svařované zesílené nízkotlaké DN 20 a 25mm	m	30,0	30,0
77.	735152279/00	SP Otopné těleso panelové Korado Radik typ 11 VK výška/délka 600/1200 mm - s termostatickými hlavicemi a odvzdušňovacími a vypouštěcími armaturami	kus	9,0	9,0
78.	733001	SP Úprava rozvodů ÚT pro nová desková tělesa	soubor	1,0	1,0
79.	998735202	SP Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	2,39	2,39
80.	764510550.1/00	SP Oplechování parapetů Zn-Ti rs 350 mm včetně rohů nová okna; 1*2	m	2,0	2,0
81.	998764201	SP Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,52	1,52
82.	766621111/00	SP Montáž oken dvojítych otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdiva 1*0,5*2	m2	1,0	1,0
83.	61130500.1	H Plastové bílé okno s tepelně izolačním dvojsklem 1000x500mm - dodávka	kus	2,0	2,0
84.	76660411/00	SP Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	1,0	1,0
85.	61143463	H Dveře vstup plast tepelněizolační 800x1970 - kování koule/klika, vložkový zámek	kus	1,0	1,0
86.	766660021/00	SP Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,0	3,0
87.	61165310	H Dveře vnitřní protipožární EI 30 DP3 hladké 1křídle 80x197 cm - kování klika-klika, vložkový zámek	kus	3,0	3,0
88.	766695213/00	SP Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových	kus	4,0	4,0
89.	61187161	H Prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm	kus	4,0	4,0
90.	998766201	SP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74	0,74

Poř. Kód	Typ	Popis	MJ	Výměra měra celkem	Hmotn.
----------	-----	-------	----	--------------------	--------

767: Konstrukce zámečnické

91.	767995105/00	SP	Ocelová svařovaná konstrukce - sloup ozn. 1, nosníky ozn.2,3 sloup+ kotevní plech: 10,6*2,195*2*1,05 + 10 nosníky: 10,6*1,05*1,05 +21,9*3,1*1,05	kg	141,832	141,832	0,05	0,01
92.	767995108/00	SP	Ocelové schodiště vč. zábradlí na schodišťových ramenech	kg	824,0	824,0	0,04	0,00
93.	767995100.1/00	SP	Ocelové jedoduché zábradlí při výstupních dveřích směrem ven z předsíně - 2 sloupky, madlo,1x příčle - hmotnost do 20 kg - dodávka + montáž	ks	1,0	1,0	0,00	0,00
94.	767995100.2/00	SP	Ocelové jedoduché zábradlí na schodech v nové garáži - sloupky po 1m, madlo,2x příčle - hmotnost do 60 kg, kce z ocel.jeklů 35/35/3mm, dl. 3,5m - dodávka + montáž	ks	1,0	1,0	0,00	0,00
95.	767165120/00	SP	Ocelové madlo dl. 1m - dodávka + osazení	ks	1,0	1,0	0,00	0,00
96.	767990009/00	SP	Ocelové vyztužené poklopy nad šachtou vodovodní technologie, ocelové pláty tl.6mm, vyztužené profily - L 50, poklopy osadit nad otvor lemovaný L 50 profily zabetonovanými na hranách šachty / hmotnost ocel.prvků do 300kg - dodávka + osazení	kpl	1,0	1,0	0,00	0,00
97.	767651112/00	SP						
98.	55345872	H						
99.	998767201	SP	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	1,35	-	-

771: Podlahy z dlaždic

100.	771274123/00	SP	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm předsín: 1,3*3 + 1,2*5 nová garáž: 1*5	m	14,9	14,9	1,25	0,02
101.	771274242/00	SP	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	14,9	14,9	0,01	0,01
102.	59764040	H	Schodovka Taurus 14,9* (0,3+0,2)*1,1	m2	8,195	8,195	0,16	0,16
103.	771474113/00	SP	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm předsín: (11,01+1,92+0,8)*2 - 0,3*4*2 nová garáž: 1+2,31+2,1*2	m	32,57	32,57	0,02	0,02
104.	771474123/00	SP	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 120 mm předsín: (0,2+0,3)*(5*2+3) nová garáž: (0,2+0,3)*5	m	9,0	9,0	0,01	0,01
105.	59764045	H	Sokl Taurus (32,57+9)*0,1*1,1	m2	4,573	4,573	0,09	0,09
106.	771574118/00	SP	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 45 ks/m2 předsín: 20 nová garáž: 2,4*1,7 + 2,31*1	m2	26,39	26,39	0,10	0,10

Poř. Kód	Typ	Popis	MJ	Výměra měra celkem	Hmotn.
107.	59763561	H Dlažba Taurus - odstín sv. šedá 26,39*1,1	m2	29,029 29,029	0,55
108.	771579196/00	SP Příplatek k montáži podlah keramických za spárování 14,9*0,5+(32,57+9)*0,1 + 26,39	m2	37,997 37,997	-
109.	771990112/00	SP Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	38,0	0,29
110.	998771201	SP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,47	-
776: Podlahy povlakové					
111.	776421100/00	SP Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů sklad - obě úrovně: (5,46+11,01)*2 + (5,76+11,31)*2	m	67,08 67,08	0,00
112.	28411009	H Lišta podlahová PVC 67,08*1,1	m	73,788 73,788	0,03
113.	776521100/00	SP Lepení pásů povlakových podlah plastových sklad - obě úrovně: 5,46*11,01 + 5,76*11,31	m2	125,26 125,26	0,03
114.	28410245	H Krytina podlahová PVC 125,26*1,1	m2	137,786 137,786	0,32
115.	776590210/00	SP Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	125,26	0,00
116.	776990111/00	SP Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm	m2	125,26	0,67
117.	998776201	SP Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,37	-
777: Podlahy lité					
118.	777615115/00	SP Nátěry podlah betonových - sv. šedý nová garáž: (120,5-3,51*1-0,8*3,1-0,4*0,8) * 1,15	m2	131,319 131,319	0,13
119.	998777201	SP Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	0,57	-
781: Obklady keramické					
120.	781644250/00	SP Montáž obkladů parapetů flexibilní lepidlo sklad: 1*2	m	2,0 2,0	0,00
121.	59761016	H Obkládačky keramické parapetu 2*0,25*1,1	m2	0,55 0,55	0,01
122.	998781201	SP Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,8	-
783: Nátěry					
123.	783121153/00	SP Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva sv. šedá / schodiště, I nosníky, ocel.poklopy schodiště: 0,25*0,25*2*2+0,81*4,5*2+0,1*2,1*13 + 0,94*0,3*13*2 + 1,65*2,1*2 + 0,65*3,6*2 + 0,11* I nosníky: 0,4*2,195+0,05*1,05 + 0,63*(3,1+6,1*10) poklopy: 8	m2	87,481 38,167 41,314 8,0	0,08
124.	783221115/00	SP Nátěry syntetické KDK - zárubně, stáv. ocel.madlo, nová zábradlí a madlo - odstín sv.šedá zárubně: 0,3*(0,85+2,05*2)*3 přesíň: madlo+ nové zábradlí: 0,5 + 1,1*1*1,5	m2	32,355 4,455 2,15	0,03

Poř. Kód	Typ	Popis	MJ	Výměra měra celkem	Hmotn.
nová garáž: 3,5*1,5 + 0,5 nové úT: 10+10					
125.	783695123/00	SP Nátěry vodou ředitelné truhlářských kcí barva standardní mat - prahy 0,3*0,8* 4	m2	0,96 0,96	0,96 0,00
126.	783401811/00	SP Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	67,0	67,0
127.	783425414/00	SP Nátěry syntetické potrubí do DN 50	m	67,0	67,0
784: Malby					
128.	784453501/00	SP Malby směsí bílé akrylátové dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m sklad: 65,1+10,1+70,97+79,06 předstín: 85,01+20 nová garáž: 142,63+120,5	m2	593,37 225,23 105,01 263,13	593,37 0,25 0,25
M-021: Silnoproud					
129.	EL-001	SP Silnoproud - montáže, dodávky , revize	kpl	1,0	1,0
PO: Požární ochrana					
130.	44932512	H Přístroj hasicí PG6 s hasicí schopností 183B - 1ks + hasicí přístroj PG s hasicí schopností 27A - dodávka + montáž	kus	1,0	1,0
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					
131.	04	ON Mimostaveništní doprava	%	-	-
132.	07	ON Zařízení staveniště	%	-	-