P11 P10 P9 P8 H4 H3 H2 H1 PPH1 PPH2 PPH3

PROSTOR STÁVAJÍCÍ OPEVNĚNÉ BERMY - ČÁST VE SVAHU

BETONOVÁ PATKA ZALOŽENÍ OCELOVÉ LÁVKY

OCELOVÁ LÁVKA NAD STUPNĚM

TĚLESO STÁVAJÍCÍHO STUPNĚ

PROSTOR STÁVAJÍCÍ OPEVNĚNÉ BERMY - ROVINNÁ ČÁST
ZMĚNA CHARAKTERU OPEVNĚNÍ

KAMENNÁ ROVNANINA - PATY SVAHU
Ds = 1,0 m, S VYKLÍNOVÁNÍM
A VYPRACOVÁNÍM LÍCE, ULOŽENÁ DO BETONU

KORUNA HRÁZE PPO

BALVANITÁ ROVNANINA
Ds = 0,8 m, S VYKLÍNOVÁNÍM
A VYPRACOVÁNÍM LÍCE, NASUCHO

DOSVAHOVÁNÍ - NAVÁZÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ ÚPRAVU - KAMENY Ds = 0,3 m

PŘÍJEZD K LOKALITĚ SO-01

PŘÍJEZD NA STAVBU

BETONOVÁ STABILIZACE PRAHŮ VÝVARU
- BETONÁŽ V PROSTORU DESKY VÝVARU
VYZTUŽENÍ - SVAŘOVANÁ KARI SÍŤ 10/100x100

TĚSNĚNÁ SPÁRA NOVÉ BET. KONSTRUKCE PODKLADNÍCH VRSTEV A STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V PROSTORU VÝVARU

BETON. OPĚRNÝ PILÍŘ OCELOVÉ LÁVKY

BETONOVÁ STABILIZACE PODÉLNÝCH LINIÍ ŽLABU RP - BALVANITÝ PŘÍČNÝ PRÁH ULOŽENÝ DO BETONU

STÁVAJÍCÍ STUPEŇ - VYŘÍZNUTÍ "OKNA" (blíže viz D.8)
A/ ROZMĚRY "VYŘÍZNUTÉHO" OKNA: š. 2,9 m (dole), š. 3,55 m (v koruně),
do v. 1,35 + 1,5 m od stávající koruny přepad. hrany (na úrovni 422,0 mn.m.)
B/ FINÁLNÍ ROZMĚRY OKNA (po odstranění bočních stěn):
š. 2,0 m (dole), š. 2,60 m (v koruně), v. 1,0 m, sklon stěn 3:1

PŘEPADOVÁ HRANA KYNETY

BALVANITÁ ÚPRAVA DNA (MEZI LINIEMI RP)
ŠŤÉTOVITĚ ULOŽENÉ BALVANY Ds = 0,3 m

BETONOVÁ STABILIZACE NÁVODNÍHO PRAHU - BALVAN. PRÁH ULOŽENÝ DO BETONU

BALVANITÁ ÚPRAVA DNA (MEZ) LINIEMI RP)
ŠŤÉTOVITĚ ULOŽENÉ BALVANY Ds = 0,3 m

PODÉLNÉ BALVANITÉ LINIE ŽLABU
SOLITÉRNÍ BALVANY Ds = 1,2 m
(Dmin = 1,0 m)

PŘÍČNÉ BALVANITÉ LINIE RP
SOLITÉRNÍ BALVANY Ds = 1,2 m (Dmin = 1,0 m)
(půdorysné uspořádání do U, miskovitý profil)

PODÉLNÉ BALVANITÉ LINIE ŽLABU
SOLITÉRNÍ BALVANY Ds = 1,2 m
(Dmin = 1,0 m)

PŘÍČNÉ BALVANITÉ LINIE RP
SOLITÉRNÍ BALVANY Ds = 1,2 m (Dmin = 1,0 m)
(půdorysné uspořádání do U, miskovitý profil)

DOSVAHOVÁNÍ - NAVÁZÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ ÚPRAVU - KAMENY Ds = 0,3 m

BALVANITÁ ÚPRAVA DNA (MEZI LINIEMI RP)
ŠŤÉTOVITĚ ULOŽENÉ BALVANY Ds = 0,3 m

PODÉLNÉ BALVANITÉ LINIE ŽLABU
SOLITÉRNÍ BALVANY Ds = 1,2 m
(Dmin = 1,0 m)

PROSTOR STÁVAJÍCÍ OPEVNĚNÉ BERMY - ROVINNÁ ČÁST
ZMĚNA CHARAKTERU OPEVNĚNÍ

BALVANITÁ ROVNANINA
Ds = 0,8 m, S VYKLÍNOVÁNÍM
A VYPRACOVÁNÍM LÍCE, NASUCHO

KAMENNÁ ROVNANINA - PATY SVAHU
Ds = 1,0 m, S VYKLÍNOVÁNÍM
A VYPRACOVÁNÍM LÍCE, ULOŽENÁ DO BETONU

NEFUNKČNÍ ČERPACÍ STANICE
(vlastník: Thun 1974, a.s.)

BETONOVÁ PATKA ZALOŽENÍ OCELOVÉ LÁVKY + SCHODY

PROSTOR STÁVAJÍCÍ OPEVNĚNÉ BERMY - ČÁST VE SVAHU

BETON. OPĚRNÝ PILÍŘ OCELOVÉ LÁVKY

KORUNA HRÁZE PPO

JÍMKOVÁNÍ - OSA JÍMKY
(blíže viz D.7.1, D.7.2)

PŘEVOD VODY - ETAPA VÝSTAVBY PRAVÉ POLOVINY

PŘEVOD VODY - ETAPA VÝSTAVBY PRAVÉ POLOVINY

VÝSTUP Z RP

VSTUP DO RP

Rolava

ř.km 9,255

ř.km 9,240

ř.km 9,220

NÁVRHOVÁ HLADINA (ROLAVA Q355d)

DNO: 423,32
HLADINA: 423,65

DNO (TH1): 421,16
HLADINA: 421,69

DNO (TH2): 420,98
HLADINA: 421,65

DNO (TH3): 421,25
HLADINA: 421,95

DNO (TH4): 421,35
HLADINA: 422,05

DNO (TH5): 421,25
HLADINA: 421,95

DNO (TH6): 421,35
HLADINA: 422,05

DNO (TH7): 421,45
HLADINA: 422,15

DNO (TH8): 421,55
HLADINA: 422,25

DNO (TH9): 421,65
HLADINA: 422,35

DNO (TH10): 421,75
HLADINA: 422,45

DNO (TH11): 421,85
HLADINA: 422,55

DNO (TH12): 421,95
HLADINA: 422,65

DNO (TH13): 422,05
HLADINA: 422,75

DNO (TH14): 422,15
HLADINA: 422,85

DNO (TH15): 420,85
HLADINA: 421,55

DNO: 421,45
HLADINA: 421,45

DNO: 421,02
HLADINA: 421,45

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V11 V12 V13 V15 V16 V17 V18 V20

425.43

LEGENDA:

- PŘENESENÁ HRANICE PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- 1161/1 PARCELNÍ ČÍSLO DLE EVIDENCE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- ZAMĚŘENÍ 8/2016
- OSA TOKU
- H1 PŘÍČNÝ ŘEZ
- ř.km 9,210 STANIČENÍ TOKU - ŘÍČNÍ KILOMETR
- V6 ARCHIVNÍ GEOLOGICKÉ VRTY (STAVEBNÍ GEOLOGIE, N.P., 1973)
- PŘEVOD VODY - V 2 ETAPÁCH DLE VÝSTAVBY (nezávazné)

- NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
- BETONOVÉ KONSTRUKCE - BETONOVÁ STABILIZACE BALVANITÝCH KONSTRUKCÍ
- KAMENNÉ KONSTRUKCE - BALVANITÝ ŽLAB, Ds = 1,2 m (min. Ds = 1,0 m)
- KAMENNÉ KONSTRUKCE - KAMENNÁ ROVNANINA, NASUCHO, Ds = 0,8 m
- HRANICE OBVODU STAVENIŠTĚ (DOČASNÝ ZÁBOR)
- V1 VYTYČOVACÍ BODY OSY KYNETY RP

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
SO-01 Dolní stupeň, ř.km 8,850
SO-02 Horní stupeň, ř.km 9,244

Staničení dle DIBAVOD
Katastrální území - Nová Role [705250]

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
Ing. Marcel LAUERMAN	Ing. Martin DRAHOŇOVSKÝ	Ing. Martin DRAHOŇOVSKÝ	
INVESTOR POVODÍ OHŘE, státní podnik			
STAVBA			

VT ROLAVA
- REVITALIZACE 2 STUPŇŮ V NOVÉ ROLI

OBSAH
PODROBNÁ SITUACE - HORNÍ STUPEŇ

ENVISYSTEM spol. s r.o.
U Nikolajky 15, Praha 5
Tel. 2 51 56 00 62, 2 51 56 60 63
e-mail: info@envisystem.cz

SPEC.	stavební
STUPEŇ	DPS
FORMÁT	10 A4
DATUM	11/2017
ZAK.ČÍSLO	
MĚŘÍTKO	1 : 75
ČÍS. VÝKR.	**D.3.2**