

Technická specifikace
pro veřejnou zakázku malého rozsahu
Oprava střešní krytiny pavilonu "H" VÚRV Praha

Rozsah:**Střecha hlavní**

vodorovná plocha střechy a atik	543m ²
svislá plocha atik	14m ²
svislá plocha stěny nástavby schodiště	5m ²
svislá plocha podstavy VZT + komín	2m ²

Zastřešení systému nasávání vzduchu s bočními žaluziemi

vodorovná plocha nástavba nasávání vzduchu	32m ²
svislá plocha - zvýšení boční zábrany proti vodě	4m ²

Popis:**Střecha hlavní**

lokální opravy poruch stávající asfaltové krytiny
 podkladní geotextilie S 300g
 nová krytina PVC folie střešní, kotvená, požární odolnost klas.BroofT3
 vytažená na záhlaví atik, boky nástaveb a stěn
 oplechování - okapnice, závětrná, koutová, tmelící + krycí lišta
 opravení kruhových prostupů (VZT, ZTI, atd.) tvarovkou PVC - 23ks do DN 250mm
 demontáž, snesení a likvidace betonového soklu pod klima jednotkami (600*100*10cm)
 montáž nového soklu ke klima - betonové dlaždice 500*500mm - 12ks
 provedení nových pvc komínků odvětrání původní střešní konstrukce - aerátory DN 75mm - 10ks

Zastřešení systému nasávání vzduchu s bočními žaluziemi

podkladní geotextilie S 300g
 nová krytina PVC folie střešní, kotvená, požární odolnost klas.BroofT3
 oplechování - okapnice prodloužená s odkapovou hranou min.100mm
 - tvarová lišta koutová pro zvýšení spodní hrany žaluziového sání proti vodě
 provedení výtazných zkoušek kotevních prvků + kotevní plán