

PŘÍLOHA Č. 6

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE – POVRCHY PODLAH

Výzva k podání nabídek – „Rekonstrukce interiérů budovy ředitelství státního podniku Povodí Moravy, s.p. – 1. etapa“

1)

O výběru dlažby a obkladu (včetně dezingu) bude rozhodnuto před realizací v rámci stavebního dozoru objednatele a autorského dozoru.

Díl č. 88, položka 59770102 (keramická dlažba) je stanovena jako pevná s cenou 400 Kč/m² bez DPH

Díl č. 110, položka 79781571 (keramický obklad) je stanovena jako pevná s cenou 400 Kč/m² bez DPH

2)

Specifikace koberce

Koberce dodávané v rámci akce budou splňovat minimálně kvalitativní a hygienické normy pro administrativní budovy. Preferujeme modrou a šedou barvu, případně kombinaci těchto barev. Koberec bude v provedení snižujícím prašnost v interiéru.

Popis	Koberec (kobercový čtverec) s všívanou smyčkou
Formát čtverce	50x50 cm
Rozměrová stálost	BS EN 986, $\leq 0,2\%$
Celková tloušťka	6mm $\pm 5\%$
Výška vlákna	3mm $\pm 0,3$ mm
Složení vlákna	100% polyamid 6
Vlákno	Probarvené metodou solution dyed
Barevná stálost	BS EN ISO 105 B02, ≥ 6
Hustota vpichů	$\geq 193\,000$ na m ² ,
Hmotnost vlákna	≥ 580 g/m ²
Hustota vpichu	$\geq 0,130$ g/cm ²
Celková hmotnost	≥ 3800 g/m ²
Sekundární rubová vrstva	Modifikovaný bitumen
Velikost kolekce	(přibližně odpovídající barevné paletě obsažené v projektové dokumentaci, zejména v preferovaných barvách)
Použití	EN 1317, Třída 33 vhodný pro všechny typy komerční zátěže
Použití pro kolečkové židle	EN 985, minimální hodnota R: $\geq 2,4$
Indor Air Qality	Splňující standardy 01350 Indor Air Qality
Reakce na oheň	EN 13501-1, B _{f1} -s1
Elektrický odpor	Antistatický, BS ISO 10965 a EN 1815, ISO 6356, $<1 \times 10^9 \Omega$: staticky disipativní, vnitřní napětí: splňuje (<2 kV)

3)

Specifikace vinyl

Materiály dodávané v rámci akce budou splňovat minimálně kvalitativní a hygienické normy pro administrativní budovy. Preferujeme modrou a šedou barvu, případně kombinaci těchto barev.

Popis	Homogenní zátěžový vinyl bez obsahu ftalátů
Formát	Čtverce 60 x 60± 10% nebo role min X x 200cm
Rozměrová stálost	ISO 23999, ≤ 0,25% pro štverce, ≤ 0,40% pro role
Celková tloušťka	2.0mm ± 5%
Celková hmotnost	≥ 3500 g/m ²
Zbytkový otlak	ISO 24343-1, max 0,08 mm
Klasifikace	ISO 10874, pro komerční (34) a průmyslové (43) aplikace
Barevná stálost	BS EN ISO 105 B02, ≥ 6
Povrchová úprava	PUR
Pevnost svaru	EN684, průměrná hodnota: ≥ 240N/50mm, jednotlivé hodnoty ≥ 180N/50mm
Velikost kolekce	(přibližně odpovídající barevné paletě obsažené v projektové dokumentaci, zejména ve výše uvedené barvě)
Použití pro kolečkové židle	ISO 4918, vhodné
Obsah plnidel	Dle ISO 10581 – třída I.
Odolnost vůči opotřebení	Dle EN 660-2: třída T
Odolnost vůči bakteriím	ISO 846: Part C, nepodporuje růst
Celkové VOC emise	EN ISO 16000, ≤ 10µg/m ² (po 28 dnech)
Reakce na oheň	EN 13501-1, B _{fl} -s1
Protikluznost	DIN 51130, R9 EN13893, ≥ 0,30
Elektrický odpor	EN 1815, <2 kV
100% phtalate free	
Certifikát	INDOR AIR COMFORT GOLD