

Technická specifikace

Modul pro stanovení TOC (celkový organický uhlík) v pevných matricích

Typ:	modul kompatibilní s přístrojem Shimadzu TOC-Vcph a SW TOC-V
Možnost analýzy TC:	oxidace katalytickým spalováním (teplota pece 900 °C)
Možnost analýzy IC:	okyselení (teplota pece 200 °C)
Rozsah měření:	TC: 0,1 – 30 mgC, IC: 0,1 – 20 mgC
Reprodukovatelnost:	standardní odchylka $\pm 1 \%$
Maximální množství vzorku:	1 g
Doba analýzy:	5 – 6 minut
Nosný plyn:	Kyslík
Rozměry max. (v x š x h)	300 x 500 x 700
Váha max.:	30 kg

Dodávka, montáž, servis

Instalace přístroje: pracoviště Brno, Dřevařská 11.

Návod v českém jazyce, Prohlášení o shodě v českém jazyce.

Zaškolení obsluhy v rozsahu min 5 hodin.

Záruční doba na celou dodávku min. 24 měsíců.

Zajištění servisu přístroje po dobu nejméně 10 let

Reakční doba servisu od nahlášení závady do 24 hodin (telefon, e-mail), do 72 hodin (příjezd technika).