



## VÝKAZ MATERIÁLU

POZ.	PROFIL	KUSŮ	DĚLKA (CELKEM BM)		HMOTNOST (kg)		Poznámky: OCEL S235		
			1 ks mm	CELKEM m(m <sup>2</sup> )	1 bm kg	CELKEM kg			
SKLOPNÝ DÍLEC SD1 kusy 2								VÝKAZ PRO 1 KUS	
1	L60x60x6	2	3230	6,460	5,420	35,02	11373		
2	L60x60x6	2	620	1,240	5,420	6,73	11373		
3	Ø 50x5	4	608	2,432	1,960	4,77	11373		
4	P10-105x190	2	0,0399	m <sup>2</sup>	78,500	3,14	11375		
HMOTNOST CELKEM PRO 1 KUS								49,66 kg	

## VÝKAZ ROŠTŮ pro SKLOPNÉ DÍLCE

ROŠT <b>(RS)</b>	SP 230-34/38-3	690x794 mm	kusy 4+4	HMOTNOST ROŠTŮ	22,0 kg/m <sup>2</sup>
UPEVNĚNÍ NA OK				HMOTNOST 1 ks	12,1 kg
Standardní upevňovací prvek – 32 kusů CELKEM pro oba prvky				HMOTNOST CELKEM	2x48,4=96,8 kg

VÝPRACOVAL	ING. MILAN DVOŘÁČEK
Ing. M. Dvořáček	projektování ocel. konstr.
DATA	MEZI ZAHŘADAMI 143
12/2017	530 09 PAROUBICE
	466 924 546, 603 396 598