

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA s pohonem 4x2
NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB

PODVOZEK – ROZVOR: 2400 – 2600 mm

BARVA: modrá (bílá)

CELKOVÁ HMOTNOST: max. 3 500 kg

MOTOR : - čtyřdobý, vznětový, kapalinou chlazený řadový čtyřválec. Elektronicky řízené vysokotlaké vstřikování COMMON RAIL. Přepřínování turbodmychadlem s obtokovým ventilem a mezichladičem vzduchu. Elektronicky řízená výfuková motorová brzda. Motor plní emise EURO 6 bez AD blue.

Minimální výkon: 90 kW

PŘEVODOVKA : - manuálně řazená vícestupňová, plně synchronizovaná. Integrované PTO pro výkonný vedlejší pohon. Elektromagneticky ovládání PTO, elektronická signalizace zařazeného PTO.

PŘEDNÍ NÁPRAVA: Řiditelná náprava. Odpružení listovými pružinami a teleskopickými tlumiči pérování.

ZADNÍ NÁPRAVA: Tuhá, dvoumontáž pneumatik. Odpružení listovými parabolickými pery, s příčným zkrutným stabilizátorem a teleskopickými tlumiči pérování.

BRZDOVÁ SOUSTAVA: Dvouokruhová, ABS, ESC, ASR, hydraulická s podtlakovým posilovačem. Přední i zadní brzdy kotoučové, mechanická parkovací brzda působící na spojovací hřídel.

KABINA: Sklopná, krátká, 1+2 místná. Uložení a odpružení kabiny čtyřmi pryžovými bloky. Protikorozní ochrana - exponované části pozinkované, kataforeza, spodní ochranný nátěr.

VÝBAVA: Servořízení pro pravostranný provoz, imobilizér, klimatizace v kabině řidiče, el. ovládaná boční okna, výškově seřiditelná sedadla řidiče, bezpečnostní pásy a opěrky hlav, dvoumístné sedadlo spolujezdce se dvěma tříbodovými bezpečnostními pásy, otáčkoměr, denní svícení, přední světla do mlhy, nástupní madla v kabině, autorádio s GSM, Zařízení k připojení externího modulu GPS bez porušení záruky (státní podnik využívá systém O2 CAR CONTROL), palivová nádrž min. 70 l., plnohodnotné rezervní kolo, akusticky signalizované zařazení zpátečky, sada náradí, zvedák, vyprošťovací řetězy, 1 zakládací klín, lékárnička, výstražný trojúhelník. Pneumatiky s celoročním vzorkem.

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA:

1. Zadní okna kabiny
2. Textilní komfortní sedadlo řidiče s integrovanou bederní opěrkou
3. Čalounění zadní stěny kabiny
4. Příprava pro nastavbu nosič kontejneru
5. Bez zadního nárazníku
6. Zásuvka pro přívěs, tažné zařízení ISO 50
7. Textilní potahy sedadel
8. Gumový koberec podlahy interiéru kabiny

NÁSTAVBA:

1. Dvouramenný teleskopický řetězový nosič kontejneru o max. výkonu 2500 kg
2. Hydraulické zadní jištění přes hák
3. Manuální ovládání nosiče na straně řidiče

Technické údaje:

Vozidlo s nesenými nástavbami musí být v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se všemi pozdějšími změnami a doplňky a odpovídat technickým požadavkům stanoveným ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se všemi změnami a doplňky.