

Usvětová

Obyvod stavby bude tvořen korytem vodního toku a manipulačním pruhem pozemku podél jednoho či druhého břehu v šíři cca 3,0 m (přístupy jsou vyznačeny v situaci).

Mezideponie sedimentu (po dobu odvodnění) bude vždy umístěna podél toku na hraně břehu s vyznačeným přístupem ke korytu.

 přístup ke korytu - stavbě

 umístění zařízení staveniště

loženýrské sítě

- SEK (Sítě elektronické komunikace - CETIN, dráha, ...)
- Vodovod
- Kanalizace
- Plynové potrubí
- Nadzemní vedení EE NN
- Podzemní vedení EE NN
- Nadzemní vedení EE VN
- Podzemní vedení EE VN
- Nadzemní vedení EE VVN
- Podzemní vedení EE VVN

Referenční podklad: ZM 1:10 000, mapa KMD		
odp.proj.: Ing.M.Dadejík	vypracoval : Ing.M.Dadejík	AW-DAD, s.r.o. Liberecká 778/10 412 01 Litoměřice IČ: 28715624
ORP : Mladá Boleslav	obec (město) : Pečice - Úherce	
AKCE : Dobrovická stoka (IDVT10179268), oprava koryta v ř.km 0,000-1,400		formát : A3
		datum : 09/2017
		stupeň : DSJ
		č.zak.: 24/2016
název přílohy : Celková koordináční situace stavby		měřítka : 1:2000
		č.výk./paré : C.2.b

