




ŘEZ 1, BLOK C, MĚŘITKO 1:25



ŘEZ 2, BLOK C, MĚŘITKO 1:25



ŘEZ 3, BLOK C, MĚŘITKO 1:25




VZOROVÝ BLOK C MÁ V PODÉLNÉM SMĚRU SKLON 0,6 ‰ (ROZDÍL VÝŠKOVÝCH KÓT MEZI ŘEZY 2 A 3 JE 24 mm) A JE PLATNÝ PRO BLOKY:

- P30–P34
- P35 (DĚLKA 4,5 m)

- LEGENDA**
- (12/Z) ZEMNÍ PÁSEK FeZn 4 x 30 mm, VČETNĚ KOTVENÍ A NAPOJENÍ, KOTEVNÍ DESKY PLECH 10–100/100MM S KOTEVNÍ VÝZTUŽÍ (PRACNAMI) DO BETONU
 - (1/P) DRENÁŽ, PLASTOVÁ TRUBKA DN110, DL. CCA 850 mm, DĚLKU UPRAVIT TAK, ABY BYL MIN. PŘESAHA ZA RUB PAŽENÍ 200 mm

PŮDORYS, BLOK C, MĚŘITKO 1:25



POZNÁMKY:

POLOHA KOTEVNÍCH DESEK PRO UZEMNĚNÍ 12/Z MUSÍ BÝT PŘED BETONÁŽÍ
UPRAVENA PODLE STAVBOU DODANÝCH PRVKŮ, KTERÉ SE BUDOU UZEMŇOVAT.
DOPORUČENÁ POLOHA JE CCA 100mm OD UZEMŇOVANÝCH PRVKŮ.
ZEMNÍ PRVKY BUDOU OSAZENY POUZE V BLOCÍCH, NA KTERÝCH BUDE OSAZENO
ZÁBRADLÍ NEBO OPLOCENÍ.

BETON:

C 30/37 XF3 – Dmax22 – CI 0,2 – S4 – PODROBNOSTI VIZ TZ

SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

Golík VH, s. r. o., Ing. Pavel Golík, Babice nad Svitavou 162 66401, tel: 734 136 339, e-mail: golik@golikvh.cz		
Objednatel: Povodí Odry, s. p.	Stupeň dokumentace: DPS	Datum / č. zakázky: 03/2019 / s18_02
Vedoucí projektant: Ing. Pavel Golík	Odpovědný projektant: Ing. Pavel Golík	Vypracoval: Ing. Lukáš Sýkora
Akce: VT Sadový potok, Č. Těšín 0,960–1,140, oprava opěrných zdí, stavba č. 4222		Souprava č.:
Příloha: D.01_3.6.3 Vzorové výkresy tvarů – blok C		Meřítko: 1:25