




ŘEZ 1, BLOK D1, MĚŘITKO 1:25



ŘEZ 2, BLOK D1, MĚŘITKO 1:25



ŘEZ 3, BLOK D1, MĚŘITKO 1:25



VÝKRES TVARU PLATÍ V PLNÉM ROZSAHU I PRO BLOK D2, JEDINÝM ROZDÍLEM JE PODÉLNÝ SKLON KONSTRUKCE 0,6%.

VZOROVÝ BLOK D1 MÁ V PODÉLNÉM SMĚRU NULOVÝ SKLON A JE PLATNÝ PRO BLOKY:

- P36
- P37

VZOROVÝ BLOK D2 MÁ V PODÉLNÉM SMĚRU SKLON 0,6 % (ROZDÍL VÝŠKOVÝCH KÓT MEZI ŘEZY 2 A 3 JE 27 mm PŘI DÉLCE BLOKU 4,5 m) VZOROVÝ BLOK D2 JE PLATNÝ PRO BLOKY:


- L38
- L39 (DÉLKA 2,3 m)

LEGENDA

12/Z ZEMNÍ PÁSEK FeZn 4 X 30 mm, VČETNĚ KOTVENÍ A NAPOJENÍ, KOTEVNÍ DESKY PLECH 10–100/100MM S KOTEVNÍ VÝZTUŽÍ (PRACNAMI) DO BETONU

1/P DRENÁŽ, PLASTOVÁ TRUBKA DN110, DL. CCA 850 mm, DÉLKU UPRAVIT TAK, ABY BYL MIN. PŘESAHA ZA RUB PAŽENÍ 200 mm

PŮDORYS, BLOK D1, MĚŘITKO 1:25



POZNÁMKY:

POLOHA KOTEVNÍCH DESEK PRO UZEMNĚNÍ 12/Z MUSÍ BÝT PŘED BETONÁŽÍ UPRAVENA PODLE STAVBOU DODANÝCH PRVKŮ, KTERÉ SE BUDOU UZEMŇOVAT. DOPORUČENÁ POLOHA JE CCA 100 mm OD UZEMŇOVANÝCH PRVKŮ. ZEMNÍ PRVKY BUDOU OSAZENY POUZE V BLOČÍCH, NA KTERÝCH BUDE OSAZENO ZÁBRADLÍ NEBO OPLOCENÍ.

BETON:
C 30/37 XF3 – Dmax22 – CI 0,2 – S4 – PODROBNOSTI VIZ TZ

SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

GOLIK V H

Golík VH, s. r. o., Ing. Pavel Golík, Babice nad Svitavou 162 66401, tel: 734 136 339, e-mail: golik@golikvh.cz		
Objednatel: Povodí Odry, s. p.	Stupeň dokumentace: DPS	Datum / č. zakázky: 03/2019 / s18_02
Vedoucí projektant: Ing. Pavel Golík	Odpovědný projektant: Ing. Pavel Golík	Vypracoval: Ing. Lukáš Sýkora
Akce: VT Sadový potok, Č. Těšín 0,960–1,140, oprava opěrných zdí, stavba č. 4222		Souprava č.:
Příloha: D.01_3.6.4 Vzorové výkresy tvarů – bloky D1, D2		Meřítko: 1:25