


VÝKRES TVARU PLATÍ V PLNÉM ROZSAHU I PRO BLOK B2, JEDINÝM ROZDÍLEM JE PODÉLNÝ SKLON KONSTRUKCE 0,6%.

- VZOROVÝ BLOK B1 MÁ V PODÉLNÉM SMĚRU NULOVÝ SKLON A JE PLATNÝ PRO BLOKY:
- P06–P13
- VZOROVÝ BLOK B2 MÁ V PODÉLNÉM SMĚRU SKLON 0,6 % (ROZDÍL VÝŠKOVÝCH KÓT MEZI ŘEZY 2 A 3 JE 24 mm) VZOROVÝ BLOK B2 JE PLATNÝ PRO BLOKY:
- P27–P29

- LEGENDA
- (12/Z) ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 4 X 30 mm, VČETNĚ KOTVENÍ A NAPOJENÍ, KOTEVNÍ DESKY PLECH 10–100/100MM S KOTEVNÍ VÝZTUŽÍ (PRACNAMI) DO BETONU
 - (1/P) DRENÁŽ, PLASTOVÁ TRUBKA DN110, DL. CCA 850 mm, DÉLKU UPRAVIT TAK, ABY BYL MIN. PŘESAHA ZA RUB PAŽENÍ 200 mm



POZNÁMKY:

POLOHA KOTEVNÍCH DESEK PRO UZEMNĚNÍ 12/Z MUSÍ BÝT PŘED BETONÁŽÍ UPRAVENA PODLE STAVBOU DODANÝCH PRVKŮ, KTERÉ SE BUDOU UZEMŇOVAT. DOPORUČENÁ POLOHA JE CCA 100mm OD UZEMŇOVANÝCH PRVKŮ. ZEMNÍČÍ PRVKY BUDOU OSAZENY POUZE V BLOCÍCH, NA KTERÝCH BUDE OSAZENO ZÁBRADLÍ NEBO OPLOCENÍ.

BETON:

C 30/37 XF3 – Dmax22 – CI 0,2 – S4 – PODROBNOSTI VIZ TZ

SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

GOLIK≡VH

Golík VH, s. r. o., Ing. Pavel Golík, Babice nad Svitavou 162 66401, tel: 734 136 339, e-mail: golik@golikvh.cz		
Objednatel: Povodí Odry, s. p.	Stupeň dokumentace: DPS	Datum / č. zakázky: 03/2019 / s18_02
Vedoucí projektant: Ing. Pavel Golík	Odpovědný projektant: Ing. Pavel Golík	Vypracoval: Ing. Lukáš Sýkora
Akce: VT Sadový potok, Č. Těšín 0,960–1,140, oprava opěrných zdí, stavba č. 4222		Souprava č.:
Příloha: D.01_3.6.2 Vzorové výkresy tvarů – bloky B1, B2		Meřítko: 1:25