



PF 3
km 0,100



PF 4
km 0,134



LEGENDA

- 1 MIKROZAPOROVÉ PAŽENÍ HEB 120 VE VZDÁLENOSTI 1,5 m.
- 2 VZDÁLENOSTI ZÁPOR V PROSTORU BUDOV ZA PB ZDÍ BUDOU ZMENŠENÝ NA 1,2 m
- 3 OCELOVÁ PŘEVÁZKA 2 x 1160
- 4 OCELOVÁ ROZPĚRA 2 x U140 VE VZDÁLENOSTI 3,0 m
- 5 PODKLADNÍ BETON C16/20 TL. 150 mm
- 6 ZÁKLAD ÚHLOVÉ ZDI, ŽELEZOBETON C30/37 XC4 XA2 XF3
- 7 DŘÍK ÚHLOVÉ ZDI, ŽELEZOBETON C30/37 XC4 XA2 XF3
- 8 DRENAŽ, PLASTOVÁ TRUBKA DN110, DL. CCA 850 mm;
- 9 DĚLKU UPRAVIT TAK, ABY BYL MIN. PŘESAH ZA RUB PAŽENÍ 200 mm
- 10 POHLEDOVÝ BETON VYTVOŘENÝ MATRICÍ VLOŽENOU DO BEDNĚNÍ
- 11 ŽB ŘÍMSA, SKLON POVRCHU 2 ‰
- 12 OCELOVÉ ZABRADLÍ VÝŠKY 1,1 m SE SVISLOU VÝPLNÍ
- 13 UPRAVENÉ DNO KORYTA VODNÍHO TOKU
- 14 DĚLENÁ CHRÁNIČKA PROFILU DN 300 (KG KANALIZAČNÍ TROUBA), PROSTOR MEZI CHRÁNIČKAMI BUDE VYPLNĚN MONTÁŽNÍ PUR PĚNOU, CHRÁNIČKA BUDE ZABETONOVÁNA DO DŘÍKU ZDI, DETAIL VIZ D.01_3.9
- 15 NOVÝ PLOT
- 16 VÝKOP PRO REALIZACI LB/PB ČÁSTI KORYTA

SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

GOLIK  VH

| | | |
|---|---|---|
| Golík VH, s. r. o., Ing. Pavel Golík, Babice nad Svitavou 162 66401, tel: 734 136 339, e-mail: golik@golikvh.cz | | |
| Objednatel: Povodí Odry, s. p. | Stupeň dokumentace: DPS | Datum / č. zakázky: 03/2019 / s18_02 |
| Vedoucí projektant: Ing. Pavel Golík | Odpovědný projektant: Ing. Pavel Golík | Vypracoval: Ing. Lukáš Sýkora |
| Akce: VT Sadový potok, Č. Těšín 0,960–1,140, oprava opěrných zdí, stavba č. 4222 | | Souprava č.: |
| Příloha: D.01_3.3.2 Stavební výkres – vzorové příčné řezy 3, 4 | | Měřítko: 1:25 |