

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technické údaje:

Vozidlo s nesenými nástavbami musí být v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se všemi pozdějšími změnami a doplňky a odpovídat technickým požadavkům stanoveným ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se všemi změnami a doplňky.

Skříňový vůz 4x4

1. Vznětový motor splňující emisní normu EURO 6
2. Výkon motoru min. 100 kW
3. Pohon náprav 4x4, stálý pohon zadní nápravy a elektronicky připojitelným pohonem přední nápravy
4. 6 ti stupňová převodovka
5. Kabina 3 místná
6. Rozvor max. 3 800 mm
7. Levostranné řízení
8. Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná
9. Elektrické stahování oken
10. Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
11. Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
12. Airbag řidiče a spolujezdce
13. Protiblokovací systém + rozdelení brzdné síly, ESP
14. Posilovač řízení
15. Parkovací senzory
16. Zpětná couvací kamera, kompatibilní s vestavěným autorádiem
17. Dvoukřídlé zadní dveře plné bez výplní
18. Posuvné pravé boční dveře do nákladového prostoru
19. Vybavení přístroji uvnitř kabiny nezbytné dle typu motoru a pohonu
20. Topení s mechanickou regulací, prachovým a pylovým filtrem
21. Nezávislé horkovzdušné topení pro prostor posádky vozidla
22. Výškové a sklonově nastavitelný volant
23. 12V zásuvka v kabině řidiče
24. USB zásuvka v kabině řidiče
25. Nekurácké provedení
26. Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče
27. Vnitřní stropní osvětlení v kabině řidiče
28. Obložení dveří plastem
29. Látkové potahy sedadel
30. Kotoučové brzdy na všech kolech
31. Kola homologovaná na vozidlo
32. Pneumatiky s celoročním vzorkem
33. Plnohodnotné rezervní kolo
34. Palivová nádrž min. 70 l

35. Tažné oko vpředu
36. Tempomat
37. Mlhová světla
38. Celková hmotnost max. 3500 kg
39. Klimatizace s regulací v kabině řidiče
40. Ochrana motoru a převodovky zespodu (originál od výrobce)
41. Tažné zařízení ISO 50, napevno namontované
42. Gumové koberce v kabině řidiče
43. Autorádio s GSM
44. Nepříplatková barva vozidla jednoho odstínu (modrá)
45. Autopotahy
46. Povinná výbava vozidla dle platné legislativy
47. Vozidlo bez tachografu
48. Nákladový prostor – délka min. 3530 mm, výška min. 2000 mm, šířka min. 1780 mm,
je-li šířka nákladového prostoru mezi kryty podběhů menší musí být tento rozměr
uveden a zároveň musí být uvedeno ujištění, že není omezena vestavba

Výbava vestavby:

Levý modul

3 bloky – 1025+525+1275x540/440x1600 mm

Blok zadní – 1025 - 3x regálová vana s protiskluz. podložkami a dělícími stěnami, v jedné vaně plastové boxy, ve spodní části upínací jednotka s ramenem pro upevnění kufrů a fixní díl v. 100 mm s integrovanou upevňovací lištou, na boku bloku u zadních dveří hygienická sada a 2x upevňovací lišta s popruhem s ráčnou (držák na lahve)

Blok středový – 525 mm – ve spodní části křídlová skříňka, uprostřed 3x zásuvka s protiskluzovými podložkami a dělícími stěnami, 3x hliníkový kufr s dělícími stěnami na tablarech

Blok za přepážkou - 1275 mm – ve spodní části záklopka Alu v. 200 mm, nad záklopkou ve výztuze integrovaná upevňovací lišta, 6x zásuvka s dělícími stěnami a protiskluzovými podložkami, 1x hliníkový kufr s boxy na tablaru, 2x regálová vana s protiskluz. podložkami a dělícími stěnami, v jedné vaně plastové boxy
Po celé délce modulu dlouhá úložná vana s protiskluz. podložkou, na 3 bočnicích po celé výšce upevňovací Alu lišty + 3x popruh d. 3 m.

Pravý modul

2 bloky – 1025+540x440x925 mm

Blok zadní – 1025 mm – ve spodní části záklopka Alu v. 200 mm, nad záklopkou ve výztuze integrovaná upevňovací lišta, 4x vysokozářezová zásuvka s dělícími stěnami, plastovými boxy a protiskluzovými podložkami. V modulu je integrovaná výsuvná pracovní deska se svérákem 125 mm s otočným talířem a čelistmi na trubky + teleskopická podpěra pracovní desky s držákem

Blok vedle bočních dveří – 540 mm – zásuvky orientované směrem k bočním dveřím – 4x standard, 2x vysokozáťová – s dělícími stěnami

Po celé délce modulu v horní části pracovní deska multiplex s. 25 mm.

Na pravém boku dlouhá úložná vana v délce od zadních k bočním dveřím, s protiskluzovou podložkou.

Další příslušenství

1. osvětlení LED po celé délce vozidla + 2x schodišťový vypínač (zadní a boční dveře + osvětlení LED nad pracovním stolem)
2. pracovní světlo LED magnetické, 12 V
3. 2x zásuvka 12 V zadní dveře a boční dveře
4. odvětrání – 1x boční, 1x v podlaze
5. 2x držák na hadice
6. vysokozáťová vysunovací deska pro uložení elektrocentrály, nosnost 180 kg
7. perfo držáky hákové 10 ks
8. fitinka samostatná 10 ks
9. podlaha buková překližka s protiskluzem s. 12 mm
10. lišta upevňovací zafrézovaná podélně v podlaze 2x – délka jedné lišty cca 2500 mm
11. opláštění vozidla Alu perfo deskami - pravý bok v horní části (nad pracovním stolem)
12. střešní nosič – koš
13. žebřík na zadní dveře
14. montáž vestavby + montážní materiály
15. zápis vestavby do TP