

BRÁNA A OPLOCENÍ BUDE VÝŠKOVĚ OSAZENO DLE POŽADAVKU INVESTORA
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU NENÍ PŘEDMĚTEM TĚTO INVESTICE
BRÁNA BUDE UZAMYKATELNÁ POMOCÍ ZÁVORY S VISACÍM ZÁMKEM, ZÁMEK BUDE
CHRÁNĚN PROTI VYLOMENÍ
BRÁNA V OTEVŘENÉ PODOBĚ BUDE JIŠTĚNA POMOCÍ ZÁSTRČÍ

VSTUPNÍ BRÁNA - KŘÍDLO 2x

Dimensions:

- Total width: 3600 mm
- Individual wing width: 1800 mm
- Gate height: 1600 mm
- Post height: 800 mm
- Foundation depth: 200 mm
- Ground level offset: 500 mm
- Drainage channel width: 650 mm
- Drainage channel depth: 1000 mm

Materials and Components:

- OCELOVÝ POZINKOVANÝ A POPLASTOVANÝ SLOUPEK Ø48x1,5mm, DL.2,25m
- OCELOVÉ POZINKOVANÉ A POPLASTOVANÉ PLETIVO v=1,60m
- 3x OCELOVÝ POZINKOVANÝ A POPLASTOVANÝ NAPÍNACÍ DRÁT
- PLOTOVÉ PODKLADNÍ DESKY (BETON. DLAŽDICE 500X250X80 mm) PÍSKOVÉ LOŽE 50mm
- POZINKOVANÝ SLOUPEK TRUBKA Ø159x6,5mm
- OCELOVÉ ČÁSTI BRÁNY BUDOU Z OCELOVÉHO, ŽÁROVĚ ZINKOVANÉHO MATERIÁLU OPATŘENÉHO OCHRANNÝM NÁTĚREM
- UZAVŘENÝ POZINKOVANÝ PROFIL 60/45/5mm
- 2x OCELOVÝ POZINKOVANÝ A POPLASTOVANÝ OSTNATÝ DRÁT
- PÍSKOVÉ LOŽE 50mm BETON. DLAŽDICE 500x250x80mm

Ø300

150 150

OCELOVÝ POZINKOVANÝ A
POPLASTOVANÝ
SLOUPEK Ø48x1,5mm, DL.2,50m

OCELOVÉ POZINKOVANÉ A
POPLASTOVANÉ PLETIVO v=1,60mm

BETONOVÁ PATKA
C12/15

BETON. DLAŽDICE 500x250x80mm
DO PÍSKOVÉ LOŽE 50mm

SLOUPEK Ø48x1,5mm, DL=2,50m
OCELOVÝ POZINKOVANÝ A POPLASTOVANÝ

PÍSKOVÉ LOŽE 50mm
BETON. DLÁŽDICE 500x250x80mm

300
200
300
500

