

OPEVNĚNÍ PODJEZÍ
KAMENNOU ROVNANINOU NA VÝŠKU DLAŽBY,
min. hmotnost kamene 250 kg

OČIŠTĚNÍ DLAŽBY TLAKOVOU VODOU
O TLAKU min. 180 MPa, DOPLNĚNÍ DLAŽBY (2 m2),
PŘESPÁROVÁNÍ z 60 %

ODSTRANĚNÍ DŘEVINY
vč. PÁREZU a KOŘENŮ
AKÁT 3 ks pr. 15 cm

OČIŠTĚNÍ TĚLESA STUPNĚ TLAKOVOU VODOU
O TLAKU min. 180 MPa vč. ZAVAZOVACÍCH KŘÍDEL,
DOPLNĚNÍ (0,04 m3),
PŘESPÁROVÁNÍ TĚLESA STUPNĚ ze 30%

ODTĚŽENÍ MÁNOSU

DOPLNĚNÍ ROVNANINY
VE VÝVARU (2 m3)
Kámen min. hmotnosti 250 kg


ODSTRANĚNÍ KERŮ - 20 m2
vč. KOŘENŮ

ODSTRANĚNÍ DŘEVINY
OLŠE 1 ks pr. 60 cm

VEDENÍ CETIN

Výškový systém: Balt po vyrovnání

Souř. systém: JTSK

AKCE:	Bratřejovka, km 3,190 - 6,271 oprava stupňů a opevnění toku	 AGROPROJEKT PSO, s.r.o. Slavičkova 1b, 638 00 BRNO Tel. 533 033 934	
KAT. ÚZEMÍ:	VIZOVICE, BRATŘEJOV u VIZOVIC	AUTORIZ. INŽENÝR:	Ing. J. HERMANY
OBEC:	VIZOVICE	VED. PROJEKTANT:	Ing. J. HERMANY
KRAJ:	ZLÍNSKÝ	PROJEKTANT:	Ing. T. RYL, Ph. D.
OBJEDNATEL:	POVODÍ MORAVY, s. p., DŘEVAŘSKÁ 11, BRNO	STUPEŇ:	PD PRO OHLÁŠENÍ a REALIZACI STAVBY
OBSAH:	STUPEŇ 2 - km 3,831	Č. ZAKÁZKY:	105 - 3015 - 18
		DATUM:	12/2018
		MĚŘÍTKO:	1:100
		PŘÍLOHA:	D.2.2