

Tabulka zámečnických prvků

Označení	ks / m'	Popis	Barva	Poznámka / schéma zobrazení
<div>03</div> <div>Z</div>	1 ks	<div>TOČITÉ SCHODIŠTĚ</div> <div>- točité nerezové schodiště s výplní kompozitových stupňů schodiště, rošty budou protiskluzové</div> <div>prvky:</div> <div>- 1 - plech nerez 312 x 312 mm tl. 15 mm ks - 2x</div> <div>- 2 - trubka nerez 193,7 x 7,1 mm dl. 3700 mm ks - 1x</div> <div>- 3 - plech nerez 80 x 6 mm dl. 753 mm ks - 40 x</div> <div>- 4 - plech nerez 80 x 6 mm dl. 407 mm ks - 19 x</div> <div>- 4a - plech nerez 80 x 6 mm dl. 1170 mm ks - 1 x</div> <div>4b - plech nerez 80 x 6 mm dl. 1344 mm ks - 1 x</div> <div>- 5 - trubka nerez 219 x 10 mm dl. 390 mm ks - 1x</div> <div>- 6 - trubka nerez 219 x 10 mm dl. 175 mm ks - 18 x</div> <div>- 7 - trubka nerez 219 x 10 mm dl. 160 mm ks - 1x</div> <div>- 8 - trubka nerez 21,3 x 2,65 mm dl. 979 mm ks - 25 x</div> <div>- 9 - trubka nerez 21,3 x 2,65 mm dl. 145 mm ks - 20 x</div> <div>- 10 - trubka nerez 38 x 2,5 mm dl. 15500 mm ks - 1 x - ohýbaná dle schodiště</div> <div>Stupně schodiště a mezipodesta vyplněna kompozitem - KOMPOZIT - GFK rošty v. 30 mm, oka 32 x 32 mm</div> <div>Poznámka:</div> <div>- před výrobou bude zpracována dílenská dokumentace, která bude odsouhlasena</div> <div>- na stavbě bude provedeno celkové zaměření</div>	RAL 7016	<div></div> <div><p>ZÁBRADLÍ PO OBVODĚ TOČITÉHO SCHODIŠTĚ</p></div>
PRVKY:				
<div></div> <div><p>5 - TR 219 x 10 - dl. 390 mm</p><p>6 - TR 219 x 10 - dl. 175 mm</p><p>7 - TR 219 x 10 - dl. 160 mm</p><p>10 - TR 38 x 2,5 mm - 13000 - nerez</p><p>8 - TR 21,3 x 2,65 mm - 979 - nerez</p><p>9 - TR 21,3 x 2,65 mm - 145 - nerez</p><p>Zábradlí podél schodiště a v místě provozního objektu proti pádu do schodiště</p></div> <div><p>Stupeň 1-15, 17-19, celkem 18ks</p></div> <div><p>Mezipodesta 16, celkem 1ks</p></div> <div><p>Výstupní podesta 20, celkem 1ks</p></div>				