

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA s pohonem 4x2

PODVOZEK – ROZVOR: max. 3 000 mm

BARVA: bílá (modrá)

CELKOVÁ HMOTNOST: max. 3 500 kg

MOTOR: - čtyřdobý, vznětový, kapalinou chlazený řadový čtyřválec. Elektronicky řízené vysokotlaké vstřikování COMMON RAIL. Přepínání turbodmychadlem. Motor plní emise pro vozidla kategorie SS. Minimální výkon: 55 kW

PŘEVODOVKA: - manuálně řazená vícestupňová, plně synchronizovaná, se zpětným chodem. Integrované PTO pro výkonný vedlejší pohon nosiče kontejnerů.

ROZDĚLOVACÍ PŘEVODOVKA: Stálý pohon všech kol.

PŘEDNÍ NÁPRAVA: Nezávisle zavěšená, hnací, říditelná náprava se stálým pohonem 4x4. Odpružení nastavitelnými zkrutnými tyčemi a teleskopickými tlumiči pérování.

ZADNÍ NÁPRAVA: Tuhá, hnací, stálý pohon 4x2, dvoumontáž (jednomontáž) pneumatik. Odpružení listovými parabolickými pery.

BRZDOVÁ SOUSTAVA: Dvouokruhová, ABS, hydraulická s posilovačem. Přední i zadní brzdy kotoučové s vnitřním chlazením, Mechanická parkovací brzda působící na zadní kola.

KABINA: Sklopná, 1+1místná. Uložení a odpružení kabiny čtyřmi bloky. Protikorozní ochrana - exponované části pozinkované, kataforéza, spodní ochranný nátěr.

VÝBAVA : Servořízení pro pravostranný provoz, el. vyhřívaná zpětná zrcátka, el. ovládaná boční okna, výškově seřiditelná sedačka řidiče, bezpečnostní pasy a opěrky hlav, denní svícení, přední světla do mlhy, autorádio s GSM, Zařízení k připojení externího modulu GPS bez porušení záruky (státní podnik využívá systém O2 CAR CONTROL), palivová nádrž min. 50 l., plnohodnotné rezervní kolo, akusticky signalizované zařazení zpátečky, sada náradí, zvedák, vyprošťovací řetězy, 2 zakládací klíny, lékárnička, výstražný trojúhelník. Pneumatiky s celoročním vzorkem, off road.

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA:

1. Zadní okna kabiny
2. Textilní komfortní sedadlo řidiče
3. Čalounění zadní stěny kabiny
4. Příprava pro nástavbu nosič kontejneru
5. Bez zadního nárazníku
6. Zásuvka pro přívěs, tažné zařízení ISO 50
7. Textilní potahy sedadel
8. Gumový koberec podlahy interiéru kabiny

NÁSTAVBA:

1. Dvouramenný teleskopický řetězový nosič kontejneru o výkonu min. 1500 kg
2. Mechanické nebo hydraulické zadní jištění přes hák
3. Manuální ovládání nosiče na straně řidiče

Technické údaje:

Vozidlo s nesenými nástavbami musí být v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se všemi pozdějšími změnami a doplňky a odpovídat technickým požadavkům stanoveným ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se všemi změnami a doplňky.