



## LEGENDA

2M_		SERVOPOHON ZAŘÍZENÍ
2M_		MOTOR ČERPADLA
2EL_		PRŮMYSLOVÉ ZAŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO, 2x18W, IP66
BL_, BQ_		OVладаč OSVĚTLENÍ 230V/10A, IP44
MX_		ČIDLO SNÍMAČE
MX_		SVORKOVACÍ SKŘÍŇ, KRABICOVÁ ROZVODKA
		KABELOVÁ TRASA

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY: 3 N PE stř 50Hz 230/400V / TN-C-S  
2= 24V ss, SELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ (DLE ČSN 33 2000-4-41):

- OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- MALÝM NAPĚTÍM
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

### POZNÁMKA

KABELY V ŠACHTĚ BUDOU ULOŽENY V PLATOVÝCH ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBKÁCH  
V ŠACHTĚ BUDE PROVEDENO DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ POSPOJOVÁNÍ  
PROPOJENÍ POSPOJOVÁNÍ ŠACHTY A STROJOVNY SPODNÍCH VÝPUSTÍ SE PROVEDE VODIČEM CY6

