



Třída následků: CC3  
Kategorie použitelnosti: SC1  
Výrobní kategorie: PC2  
Třída provedení (ČSN EN 1090-2): EXC3  
Kvalita svarů (ČSN EN ISO 5817): B

50	ČSN 42 5310	4	Boční rolna	S355/1.4301	sestava	2xL, 2xP	71
49							
48							
47	ČSN 42 5545	4	Mezinosník krajní	S 235	L150x100x10– 610	2xL, 2xP	11,8
46	ČSN 42 5545	2	Mezinosník krajní	S 235	L150x100x10– 610	1xL, 1xP	13
45	ČSN 42 5545	12	Mezinosník krajní	S 235	L150x100x10– 607	6xL, 6xP	13
44	ČSN 42 5545	5	Mezinosník střední	S 235	L150x100x10–11924		257
43	ČSN 42 5545	2	Mezinosník průběžný	S 235	L150x100x10–13160		284
42	ČSN 42 5545	2	Mezinosník horní	S 235	L120x80x10–13160		227
41	ČSN 42 5545	2	Mezinosník skříň	S 235	L140x90x10–11924		237
40							
39	ČSN 42 5310	2	Úpon	S 355	Pl.12 – 360x954		19,6
38	ČSN 42 5522	2	Úpon	S 235	=90x8 – 910		5,6
37	ČSN 42 5522	18	Úpon	S 235	=90x8 – 277		1,7
36	ČSN 42 5522	18	Úpon	S 235	=90x8 – 468		2,9
35	ČSN 42 5522	18	Úpon	S 235	=90x8 – 582		3,6
34	ČSN 42 5310	4	Výběh	S 355	Pl.12 – 95x770		7,5
33	ČSN 42 5310	18	Výběh	S 355	Pl.12 – 95x300		3
32	ČSN 42 5310	14	Výběh	S 355	Pl.12 – 95x200		2
31	ČSN 42 5522	2	Lem průchodu	S 355	=120x16 – 1388		23
30	ČSN 42 5522	2	Lem průchodu	S 355	=120x12 – 3595		44,5
29	ČSN 42 5522	9	Lem průchodu	S 355	=120x12 – 4989		62
28	ČSN 42 5524	8	Lem průlezu	S 355	=160x16 – 1834		40,5
27	ČSN 42 5520	1	Opěrka těsnění	S 235	=15x15 – 12980		25
26	ČSN 42 5522	1	Lem dolní	S 355	=150x20 –13200		342
25	ČSN 42 5310	2	Záslepka	S 235	Pl.8– 123x206		12
24	ČSN 42 5310	1	Vinolam	S 235	Pl.8– 243x13000		218
23	ČSN 42 5524	1	Lem horní	S 355	=300x12 –13200		410
22	ČSN 42 5524	9	Přiruba rožnice	S 355	=160x12 –1058		17,5
21	ČSN 42 5310	9	Rožnice	S 355	Pl.10– 666x756		11
20	ČSN 42 5524	9	Přiruba stojiny horní	S 355	=200x16 –3830		106
19	ČSN 42 5524	9	Přiruba stojiny dolní	S 355	=200x16 –1080		30
18	ČSN 42 5310	9	Stojina dolní	S 355	Pl.10– 849x893		38
17	ČSN 42 5310	9	Stojina horní	S 355	Pl.10–1030x3968		176
16	ČSN 42 5310	4	Rohovin trojrohý	S 355	Pl.16	2xL, 2xP	27
15	ČSN 42 5310	4	Rohovin trojrohý	S 355	Pl.12	1xL, 1xP	20
14	ČSN 42 5310	2	Závěs	S355/1.4301	Pl.40,25,16,12, #270	1xL, 1xP	533
13	ČSN 42 5310	2	Bočnice	S 355	Pl.16–1976x3830		614
12.1	ČSN 42 5310	4	Zesílení	S 355	Pl.30 –450x550		64
12	ČSN 42 5310	4	Přepážka	S 355	Pl.16–1976x3830		711
11	ČSN 42 5310	5	Přepážka	S 355	Pl.10–1976x3838		445
10	ČSN 42 5520	4	Ozub	S 355	=25x25 – 450	2xL, 2xP	2,4
9	ČSN 42 5310	4	Přiruba ramena	S 355	Pl.50 – 450x740	2xL, 2xP	144
8	ČSN 42 5310	2	Vlko	S 355	Pl.16 –700x2333		226
7	ČSN 42 5310	4	Vlko	S 355	Pl.16 –700x1812		175
6	ČSN 42 5310	2	Skříň krajní	S 355	Pl.12 –970x6746		678
5	ČSN 42 5310	1	Skříň střední	S 355	Pl.12–6746x8800		6221
4	ČSN 42 5524	1	Dosedací hrana	1.4301	=300x25 –13200		855
3	ČSN 42 5522	2	Lem pláště boční	S 355	=140x20 – 8526	1xL, 1xP	206
2	ČSN 42 5310	1	Plášť dolní	S 355	Pl.12–6000x12920		8033
1	ČSN 42 5310	1	Plášť horní	S 355	Pl.10–2530x12920		2823
Pozice		C. výkresu / polohov	Kusů	Název	Materiál	Čistý rozměr	Poznámka
						Čistá hm.	

CELKOVÁ HMOTNOST : 38,3 t

